

FF IP 54 - Filtro senza ventilatore

SETTORE	Tutti i settori	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	40 +70° C
MATERIALE	PC/ABS UL94 V-0	CERTIFICAZIONI	CE; cURus; cULus; cCSAus
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	PRODOTTI CORRELATI	FF08 IP54, FF12 IP54,FF13 IP54, FF15 IP54,FF20 IP54,M
FREQUENZA		NOTE	

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	H (mm)	L (mm)	Cut-Out	Volt (V)	Watt (W)	Max Portata d'aria	Portata con filtro di uscita	Pressione (Pa)	Omologazione	Direzione flusso d'aria
FF08U	GRUPPO FILTRO RAL 7035	106,50	106,50	92x92	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF12U	GRUPPO FILTRO RAL 7035	150,00	150,00	124x124	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF13U	GRUPPO FILTRO RAL 7035	203,90	203,90	177x177	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF15U	GRUPPO FILTRO RAL 7035	250,00	250,00	223x223	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF20U	GRUPPO FILTRO RAL 7035	325,00	325,00	291x291	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF08N	GRUPPO FILTRO RAL 9005	106,50	106,50	92x92	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF12N	GRUPPO FILTRO RAL 9005	150,00	150,00	124x124	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF13N	GRUPPO FILTRO RAL 9005	203,90	203,90	124x124	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF15N	GRUPPO FILTRO RAL 9005	250,00	250,00	223x223	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF20N	GRUPPO FILTRO RAL 9005	325,00	325,00	291x291	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-