

SETTORE	Costruttori macchine e automazione, Industria farmaceutica, Industria alimentare, Energie rinnovabili Difesa e Marina	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, SA, ENEC14
FASI	3	APPLICAZIONI TIPICHE	Equipaggiamenti elettrici e elettronici, strumenti di misura,strumenti medicali, piccole macchine
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	530 / 305 VAC	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Morsetti
FREQUENZA	DC to 60 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Standard-Alta
GRADO DI PROTEZIONE	IP 00 (acc. IEC 60529-1)	RANGE CORRENTE	DA 10A a 30A

CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)
STANDARD HOUSING				
FN3040-10-61-C19-R65	10		6.0	0.19
FN3040-10-61-C20-R65	10		6.0	0.28
FN3040-10-61-C21-R65	10		6.0	0.40
FN3040-20-61-C19-R6	20		8.4	0.19
FN3040-20-61-C20-R65	20		8.4	0.28
FN3040-20-61-C21-R65	20		8.4	0.40
FN3040-30-61-C19-R65	30		9.5	0.19
FN3040-30-61-C20-R65	30		9.5	0.28
FN3040-30-61-C21-R65	30		9.5	0.40
FN3041-10-61-C21-R65	10		6.0	0.40
FN3041-20-61-C21-R65	20		8.4	0.40
FN3041-30-61-C21-R65	30		9.5	0.40

DIN RAIL HOUSING				
FN3042-10-61-C19-R65	10		6.0	0.19
FN3042-10-61-C20-R65	10		6.0	0.28
FN3042-10-61-C21-R65	10		6.0	0.40
FN3042-20-61-C19-R65	20		8.4	0.19
FN3042-20-61-C20-R65	20		8.4	0.28
FN3042-20-61-C21-R65	20		8.4	0.40
FN3042-30-61-C19-R65	30		9.5	0.19
FN3042-30-61-C20-R65	30		9.5	0.28
FN3042-30-61-C21-R65	30		9.5	0.40
FN3043-10-61-C21-R65	10		6.0	0.40
FN3043-20-61-C21-R65	20		8.4	0.40
FN3043-30-61-C21-R65	30		9.5	0.40