

SETTORE	Costruttori macchine e automazione,	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, SA, ENEC14
FASI	3	APPLICAZIONI TIPICHE	Sistemi di azionamento motori a velocità variabile per scopi prevalentemente industriali, inverter compresi
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	3x 520/300 VAC (480 VAC +10% possible)	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Morsetti fino a 100 A, oltre a barra di rame
FREQUENZA	DC to 60 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Alta

GRADO DI PROTEZIONE		RANGE CORRENTE		DA 10A a 1000A
CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)
FN3270H-10-44	10 (11)	5.5	2.4	
FN3270H-20-44	20 (22)	11	4.1	0.4
FN3270H-35-33	35 (38)	22	6.8	0.4
FN3270H-50-34	50 (55)	30	12.8	0.4
FN3270H-65-34	65 (71)	37	13.5	0.4
FN3270H-80-35	80 (88)	45	13.5	0.4
FN3270H-100-35	100 (110)	55	17.1	0.4
FN3270H-150-99	150 (164)	75	7.5	0,9
FN3270H-200-99	200 (219)	110	13.2	0,9
FN3270H-250-99	250 (274)	132	20.6	0,9
FN3270H-320-99	320 (350)	160	12.2	0,9
FN3270H-400-99	400 (438)	220	19.2	0,9
FN3270H-600-99	600 (657)	315	35.6	0,9
FN3270H-800-99	800 (876)	400	51.8	
FN3270H-1000-99	1000 (1095)	560	81.0	
FN3271H-150-99	150 (164)	75	7.5	
FN3271H-200-99	200 (219)	110	13.2	
FN3271H-250-99	250 (274)	132	20.6	
FN3271H-320-99	320 (350)	160	12.2	
FN3271H-400-99	400 (438)	220	19.2	
FN3271H-600-99	600 (657)	315	35.6	
FN3271H-800-99	800 (876)	400	51.8	
FN3271H-1000-99	1000 (1095)	560	81.0	