

SETTORE	Industriua alimentare, Industria farmaceutica	CERTIFICAZIONI	FDA, RoHs, Reach, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	LTP-M-C-FG, LTP-M-C-FG, LTP-P-C-FG, LTP-M-C-FG, LTP-P-C-FG-90,	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IP67, IP68, IP69
MATERIALE	uPVC e PVC	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente
COLORE	Grigio	TEMERATURA DI IMPIEGO	90°C -20°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	120 Kg/100mm
NOTE	Contatto con tutti i tipi di cibo esclusi i grassi ad alte temperature		

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
LPCGFG12	14,2	10	12	
LPCGFG16	17,8	12,6	16	
LPCGFG20	21,1	16	20	
LPCGFG25	26,4	21	25	
LPCGFG32	33,1	26,5	32	
LPCGFG40	41,8	35,4	40	
LPCGFG50	47,9	40	50	
LPCGFG63	59,7	51,3	63	