

FF IP55 - Filtro con ventilatore

SETTORE	TUTTI I SETTORI	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	40 +70° C
MATERIALE	PC/ABS UL94 V-0	CERTIFICAZIONI	CE; cURus; cULus; cCSAus
GRADO DI PROTEZIONE	IP 55	PRODOTTI CORRELATI	Filtro FF IP54,M,SSC TYPE 4X, SSC TYPE 4,SSC
FREQUENZA	50/60 Hz	NOTE	

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	H (mm)	L (mm)	Cut-Out	Volt (V)	Watt (W)	Max Portata d'aria	Portata con filtro di uscita	Pressione (Pa)	Omologazione
FF12A115UF5	GR FILTRO CON VENTILATORE 115Va.c. RAL 7035 IP55	150,00	150,00	124x124	115 V a.c.	16	33	23	49	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF12A230UF5	GR FILTRO CON VENTILATORE 230Va.c. RAL 7035 IP55	150,00	150,00	124x124	230 V a.c.	18	33	23	49	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF12A230UFR5	GR FILTRO 230Va.c. RAL 7035 FL ROV IP55	150,00	150,00	124x124	230 V a.c.	18	38	24	48	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF12A230UN5	GR FILTRO CON VENT. 230Va.c. RAL 7035 IP55	150,00	150,00	124x124	230 V a.c.	18	50	32	66	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF12D24UN5	GR FILTRO CON VENT. 24Vd.c. RAL 7035 IP55	150,00	150,00	124x124	24 V d.c.	7,4	35	24	51	CE; UR; cULus; cCSAus
FF13PA115UN5	GR FILTRO CON VENTILATORE 115Va.c. RAL 7035 IP55	203,90	203,90	177x177	115 V a.c.	16	94	62	68	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF13PA230UF5	GR FILTRO CON VENTILATORE 230Va.c. RAL 7035 IP55	203,90	203,90	177x177	230 V a.c.	18	78	46	50	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF13PA230UN5	GR FILTRO CON VENTILATORE 230Va.c. RAL 7035 IP55	203,90	203,90	177x177	230 V a.c.	19	94	62	68	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF13PD24UN5	GR FILTRO CON VENTILATORE 24Vd.c. RAL 7035	203,90	203,90	177x177	24 V d.c.	8,2	85	56	56	CE; UR; cULus; cCSAus
FF15A115UF5	GR FILTRO CON VENT. 115Va.c. RAL 7035 IP55	250,00	250,00	223x223	115 V a.c.	31	160	112	97	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF15A230UF5	GR FILTRO CON VENT. 230Va.c. RAL 7035 IP55	250,00	250,00	223x223	230 V a.c.	32	160	112	97	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF15A230UFR5	GR FILTRO CON VENT. 230Va.c. RAL 7035 IP55	250,00	250,00	223x223	230 V a.c.	32	165	131	165	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF15D24UF5	GR FILTRO CON VENT. 24Vd.c. RAL 7035 IP55	250,00	250,00	223x223	24 V d.c.	31	230	154	150	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF15D24UN5	GR FILTRO CON VENT. 24Vd.c. RAL 7035 IP55	250,00	250,00	223x223	24 V d.c.	17	205	130	97	CE; UR; cULus; cCSAus
FF15D48UF5	GR FILTRO CON VENT. 48Vd.c. RAL 7035 IP55	250,00	250,00	223x223	48 V d.c.	42	215	152	150	CE
FF15PA115UF5	GR FILTRO CON VENT. 115Va.c. RAL 7035 IP55	250,00	250,00	223x223	115 V a.c.	17	95	68	51	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF15PA230UF5	GR FILTRO CON VENT. 230Va.c. RAL 7035 IP55	250,00	250,00	223x223	230 V a.c.	18	95	68	51	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF15PA230UFR5	GR FILTRO CON VENT. 230Va.c. RAL 7035 FL ROV IP55	250,00	250,00	223x223	230 V a.c.	18	99	75	73	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF20A230UE5	GR FILTRO CON VENT. 230Va.c. RAL 7035 IP55	325,00	325,00	291x291	230 V a.c.	79	410	270	130	CE
FF20A230UE51	GR FILTRO CON VENT. 230Va.c. RAL 7035 IP55	325,00	325,00	291x291	230 V a.c.	70	360	240	110	CE; cURus; cULus; cCSAus
FF20A230UER5	GR FILTRO CON VENT. 230Va.c. RAL 7035 FL ROV IP55	250,00	250,00	291x291	230 V a.c.	79	460	325	210	CE