

SETTORE	Costruttori macchine e automazione, Industria farmaceutica, Industria alimentare, Energie rinnovabili Difesa e Marina	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, SA, ENEC14
FASI	3	APPLICAZIONI TIPICHE	Nelle principali applicazioni industriali con alte potenze e necessità dell'utilizzo del neutro
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	3x 520/300 VAC (480 VAC + 10% possible)	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Morsetti fino a 200 A, oltre a barra di rame
FREQUENZA	DC to 60 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Alta/Molto alta

GRADO DI PROTEZIONE	IP 20 (8 to 200 A types) IP 00 (300 to 600 A types)	RANGE CORRENTE	DA 8A a 600A
---------------------	---	----------------	--------------

CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)
FN3280H-8-29	8 (8.8)	2.7	10.7
FN3280H-16-29	16 (17.5)	6.0	10.7
FN3280H-25-33	25 (27)	11.6	10.7
FN3280H-36-33	36 (39)	14.8	10.7
FN3280H-64-34	64 (70)	18.4	10.7
FN3280H-80-35	80 (88)	18.9	10.7
FN3280H-120-35	120 (131)	28.5	10.7
FN3280H-160-40	160 (175)	30.7	10.7
FN3280H-200-40	200 (219)	46.8	42.1
FN3280H-300-99	300 (328)	20.3	42.1
FN3280H-400-99	400 (438)	36.0	42.1
FN3280H-600-99	600 (657)	64.8	10.7
FN3280H-8-29-R69	8 (8.8)	2.7	10.7
FN3280H-16-29-R69	16 (17.5)	6.0	10.7
FN3280H-25-33-R69	25 (27)	11.6	10.7
FN3280H-36-33-R69	36 (39)	14.8	10.7
FN3280H-64-34-R69	64 (70)	18.4	10.7
FN3280H-80-35-R69	80 (88)	18.9	10.7
FN3280H-120-35-R69	120 (131)	28.5	10.7
FN3280H-160-40-R69	160 (175)	30.7	10.7
FN3280H-200-40-R69	200 (219)	46.8	10.7
FN3280H-300-99-R69	300 (328)	20.3	42.1
FN3280H-400-99-R69	400 (438)	36.0	42.1
FN3280H-600-99-R69	600 (657)	64.8	42.1