

SETTORE	Industriua alimentare, Industria farmaceutica	CERTIFICAZIONI	UL listed, FDA, RoHs, Reach, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	LTP-M-C-FG, LTP-M-C-FG, LTP-P-C-FG, LTP-M-C-FG, LTP-P-C-FG-90	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IP67, IP68, IP69
MATERIALE	PVC	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente
COLORE	Bianco	TEMERATURA DI IMPIEGO	80°C -20°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	/

NOTE	Dove è necessario inibire la crescita batterica offrendo facilità di pulizia e sterilizzazione
------	---

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
NSZ1-30-00	18	123,3	16	
NSZ2-30-01	21,4	15,8	20	
NSZ3-30-02	27	20,8	25	
NSZ4-30-03	33,4	26,5	32	
NSZ5-24-00	42,2	35,1	40	
NSZ6-24-00	48,3	40	50	
NSZ7-24-00	60,4	51,3	63	