

FF EMC - Filtro con ventilatore e schermo metallico

SETTORE	TUTTI I SETTORI	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	40 +70° C
MATERIALE	PC/ABS UL94 V-0	CERTIFICAZIONI	/
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	PRODOTTI CORRELATI	Filtro FF IP54,M,SSC TYPE 4X, SSC TYPE 4,SSC
FREQUENZA	50/60 Hz	NOTE	

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	H (mm)	L (mm)	Cut-Out	Volt (V)	Watt (W)	Max Portata d'aria	Portata con filtro di uscita	Pressione (Pa)	Omologazione	Direzione flusso d'aria
FF12A230UFC	GR FILTRO CON VENTILATORE 230Va.c. EMC	150,00	150,00	124x124	230 V a.c.	18	45	29	55	CE; cURus; cULus; cCSAus	Direct
FF12A230UFRC	GR FILTRO CON VENTILATORE 230Va.c. FL ROV EMC	150,00	150,00	124x124	230 V a.c.	18	47	37	72	CE; cURus; cULus; cCSAus	Reverse
FF12A230UNRC	GR FILTRO CON VENT. 230Va.c. RAL 7035 FL ROV EMC	150,00	150,00	124x124	230 V a.c.	18	57	42	82	CE; cURus; cULus; cCSAus	Reverse
FF13PA230UFC	GR FILTRO CON VENTILATORE 230Va.c. RAL 7035 EMC	203,90	203,90	177x177	230 V a.c.	18	100	62	55	CE; cURus; cULus; cCSAus	Direct
FF13PA230UNRC	GR FILTRO C/VENT. 230Va.c. RAL 7035 FL ROV EMC	203,90	203,90	177x177	230 V a.c.	19	112	87	98	CE; cURus; cULus; cCSAus	Reverse
FF13PD24UNC	GR FILTRO CON VENTILATORE 24Vd.c. EMC	203,90	203,90	177x177	24 V d.c.	8,2	101	76	62	CE; UR; cULus; cCSAus	Direct
FF13PD24UNRC	GR FILTRO C/VENT 24Vd.c. RAL 7035 FL ROV EMC	203,90	203,90	177x177	24 V d.c.	8,5	114	96	87	CE; UR; cULus; cCSAus	Reverse
FF15A115UFC	GR FILTRO CON VENT. 115Va.c. RAL 7035 EMC	250,00	250,00	223x223	115 V a.c.	31	230	159	115	CE; cURus; cULus; cCSAus	Direct
FF15A230UFC	GR FILTRO CON VENT. 230Va.c. RAL 7035 EMC	250,00	250,00	223x223	230 V a.c.	32	230	159	115	CE; cURus; cULus; cCSAus	Direct
FF15A230UFRC	GR FILTRO C/VENT. 230Va.c. RAL 7035 FL ROV EMC	250,00	250,00	223x223	230 V a.c.	32	240	160	164	CE; cURus; cULus; cCSAus	Reverse
FF15PA230UFC	GR FILTRO CON VENT. 230Va.c. RAL 7035 EMC	250,00	250,00	223x223	230 V a.c.	18	110	96	56	CE; cURus; cULus; cCSAus	Direct
FF20A230UEC	GR FILTRO CON VENT. 230Va.c. RAL 7035 EMC	325,00	325,00	291x291	230 V a.c.	79	457	325	136	CE	Direct