

SETTORE	Costruttori macchine e automazione, Industria farmaceutica, Industria alimentare, Energie rinnovabili Difesa e Marina			CERTIFICAZIONI	RoHs, cRU, CE, UKCA, SA, ENEC14		
FASI	3			APPLICAZIONI TIPICHE	Azionamenti a velocità variabile e sistemi di azionamento di potenza		
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	3x530/305 VAC (FN3287, FN3288) 3x530 VAC (FN3288IT) 3x760/440 VAC (FN3288HV) 3x760 VAC (FN3288HVIT)			CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Morsetti		
FREQUENZA	DC to 60 Hz			PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Standard-alta FN3287 Alta-molto alta FN3288		
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20 acc. to IEC 60529			RANGE CORRENTE	DA 10A a 230A		

CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)								
CCONDENSATORE *C..				C35	C34	C33	C28	C27	C26	C21	C17	C13
STANDARD PERFORMANCE												
FN3287-10-44-C..-R65	10 (11)	6	7.5				3,7		2.2	0.4		
FN3287-10-44-C..-R65	16 (17)	9	9.5			4.3			2.4	0.4		
FN3287-20-33-C..-R65	20 (22)	12	10.0			4.9			2.5	0.4		
FN3287-25-33-C..-R65	25 (27)	15	11.4			4.9			2.5	0.4		
FN3287-40-33-C..-R65	40 (44)	24	22.6			4.9			2.5	0.4		
FN3287-50-53-C..-R65	50 (55)	29	28.5			4.9			2.5	0.4		
FN3287-63-53-C..-R65	63 (69)	38	36.9			4.9			2.5	0.4		
FN3287-80-34-C..-R65	80 (88)	47	32.6			5.6			2.7	0.4		
FN3287-100-35-C..-R65	100 (110)	59	33.0			5.6			2.7	0.4		
FN3287-125-35-C..-R65	125 (137)	74	37.5			5.6			2.7	0.4		
FN3287-160-40-C..-R65	160 (175)	94	38.4			5.6			2.7	0.4		
FN3287-230-40-C..-R65	230 (230)	135	47.6			5.9			2.7	0.4		
HIGH PERFORMANCE												
FN3288-10-44-C..-R65	10 (11)	6	7.1		5.9				2.5	0.4	0.1	
FN3288-16-44-C..-R65	16 (17)	9	10.5	6.0					2.5	0.4	0.1	
FN3288-20-33-C..-R65	20 (22)	12	10.7	6.0					2.5	0.4	0.1	
FN3288-25-33-C..-R65	25 (27)	15	17.8	6.0					2.5	0.4	0.1	
FN3288-40-33-C..-R65	40 (44)	24	21.6	6.0				3.5		0.4	0.1	
FN3288-50-53-C..-R65	50 (55)	29	32.3	6.6					2.6	0.4	0.1	
FN3288-63-53-C..-R65	63 (69)	38	39.3	7.1					2.6	0.4	0.1	
FN3288-80-34-C..-R65	80 (88)	47	28.8	7.1					2,7	0.4	0.1	
FN3288-100-35-C..-R65	100 (110)	59	36.0	7.1					2,7	0.4	0.1	
FN3288-125-35-C..-R65	125 (137)	74	42.2	7.1					2,7	0.4	0.1	
FN3288-160-40-C..-R65	160 (175)	94	46.1	7.1					2,7	0.4	0.1	
FN3288-230-40-C..-R65	230 (230)	135	47.6	7.5					2,7	0.4	0.1	
HP for IT power networks ****:												
FN3288IT-10-44-C..-R60	10 (11)	11	6.2		5.9							
FN3288IT-16-44-C..-R60	16 (17)	17	9.7		5.9							
FN3288IT-20-33-C..-R60	20 (22)	22	13.2		5.9							
FN3288IT-25-33-C..-R60	25 (27)	27	15.6		5.9							
FN3288IT-40-33-C..-R60	40 (44)	45	18.7		5.9							
FN3288IT-50-53-C..-R60	50 (55)	56	27.0		6.5							
FN3288IT-63-53-C..-R60	63 (69)	70	34.5		6.5							
FN3288IT-80-34-C..-R60	80 (88)	89	28.8		7.0							
FN3288IT-100-35-C..-R60	100 (110)	112	33.0		7.0							
FN3288IT-125-35-C..-R60	125 (137)	139	42.2		7.0							
FN3288IT-160-40-C..-R60	160 (175)	178	46.1		7.0							
FN3288IT-230-40-C..-R60	230 (230)	256	47.6		7.0							0.02