LTP-C - Raccordo dritto in ottone nichelato fisso con filettatura maschio e guarnizioni in elastometro

Atkore Flexicon

SETTORE	Tutti i settori escluso alimentare e farmaceutico	**CERTIFICAZIONI**	REACH, RoHS, BSENIEC61386, CE, UKCA
COMPATIBILITA' GUAINE	Tutta la serie LTP	**GRADO DI PROTEZIONE**	IP66, IP67, IP68, IP69
MATERIALE	Ottone nichelato	**NOTE**	/

DIAMETRO ESTERNO	METRICO	PG	NPT	/
10	LTP10-M12-C	LTP10-PG7-C		
10	LTP10-M16-C			
12	LTP12-M16-C	LTP12-PG9-C		
16	LTP16-M16-C	LTP16-PG11-C	LTP16-050-C	
16	LTP16-M20-C	LTP16-PG13-C		
20	LTP20-M20-C	LTP20-PG16-C	LTP20-050-C	
25	LTP25-M25-C	LTP25-PG21-C	LTP25-075-C	
32	LTP32-M32-C	LTP32-PG29-C	LTP32-100-C	
40	LTP40-M40-C	LTP40-PG36-C	LTP40-125-C	
50	LTP50-M50-C	LTP50-PG42-C	LTP50-150-C	
63	LTP63-M63-C	LTP63-PG48-C	LTP63-200-C	