

SETTORE	Costruttori macchine e automazione, multiutility		CERTIFICAZIONI	RoHs, cRUus, CE, UKCA, ENEC14	
FASI	3		APPLICAZIONI TIPICHE	azionamenti motori di alta potenza, impianti industriali,inverter e convertitori , Ups, Smpls,- sistemi fotovoltaici con isolamento galvanico,usi generali trifase	
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	3x 760/440 VAC (FN 3359 HV) 3x 520/300 VAC (FN 3359)		CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Barra di rame	
FREQUENZA	DC to 60 Hz		PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Alta- Molto alta	
GRADO DI PROTEZIONE	IP 00		RANGE CORRENTE	DA 150A a 2500A	
CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)	
FN3359-150-28	150 (164)	75	24	5.1	
FN3359-180-28	180 (197)	90	34	5.1	
FN3359-250-28	250 (250)	132	49	5.1	
FN3359-320-99	320 (350)	160	19	5.1	
FN3359-400-99	400 (438)	220	29	5.1	
FN3359-600-99	600 (657)	315	44	5.1	
FN3359-800-99	800 (876)	400	39	5.3	
FN3359-1000-99	1000 (1095)	560	60	5.3	
FN3359-1600-99	1600 (1600)	900	131	5.1	
FN3359-2500-99	2500 (2500)	1320	300	5.1	
FN3359HV-150-28	150 ((164)	110	24	7.5	
FN3359HV-180-28	180 (197)	132	34	7.5	
FN3359HV-250-28	250 (250)	200	49	7.5	
FN3359HV-320-99	320 (350)	250	19	7.5	
FN3359HV-400-99	400 (438)	315	29	7.5	
FN3359HV-600-99	600 (657)	500	44	7.5	
FN3359HV-800-99	800 (876)	630	39	7.5	
FN3359HV-1000-99	1000 (1095)	710	60	7.5	
FN3359HV-1600-99	1600 (1600)	1320	131	7.5	
FN3359HV-2500-99	2500 (2500)	2000	300	7.7	