

SETTORE	Costruttori macchine e automazione, multiutility	CERTIFICAZIONI	RoHs, cRUus, CE, UKCA, ENEC14, SA, cSAus
FASI	3	APPLICAZIONI TIPICHE	azionamenti motori,inverter e convertitori , Ups, Smpls,Usi generali trifase
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	3x 520/300 VAC	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Morsetti
FREQUENZA	DC to 60 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Alta
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20	RANGE CORRENTE	DA 8A a 280A

CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)
FN351H-8-29	8 (9.2)	4	7	0.3
FN351H-16-29	16 (18.5)	7.5	8	0.3
FN351H-25-33	25 (28.9)	15	8	3.8
FN351H-36-33	36 (41.6)	18.5	9	3.8
FN351H-50-..	50 (57.7)	30	11	3.8
FN351H-64-33	64 (73.9)	37	15	3.8
FN351H-80-34	80 (92.9)	45	23	4.4
FN351H-110-35	110 (127)	75	25	4.4
FN351H-180-36	180 (208)	110	49	4.4