

<b>SETTORE</b>	Industria farmaceutica,multiutility	<b>CERTIFICAZIONI</b>	Semko, RoHs, SA, CE, UKCA, cRUu
<b>FASI</b>	3	<b>APPLICAZIONI TIPICHE</b>	dove è richiesta un'alta attenuazione di frequenza, applicazioni medicali equipaggiamenti data center
<b>TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE</b>	3x 440/250 VAC	<b>CONNESSIONE INGRESSO / USCITA</b>	Da 4 a 12 a Faston oltre morsetti
<b>FREQUENZA</b>	DC to 60 Hz	<b>PERFORMANCE ATTENUAZIONE</b>	Alta-Molto alta
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP 20 (version with -47 connections)	<b>RANGE CORRENTE</b>	DA 4A a 25A

CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)
FN 354-4-05	4 (4.5)	/	2.0	0.1
FN 354-6-05	6 (6.7)	/	3.9	0.1
FN 354-12-05	12 (13.4)	/	7.8	0.1
FN 354-15-47	15 (16.8)	/	10.8	0.1
FN 354-25-47	25 (28)	/	16.9	0.2