

SETTORE	Idustria farmaceutica,multiutility	CERTIFICAZIONI	Semko, RoHs, SA, CE, UKCA, cRUu
FASI	3	APPLICAZIONI TIPICHE	in spazi ridotti,applicazioni medicali macchine per ufficio
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	3x 440/250 VAC	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Da 3 a 20 faston (solo da 20A opzione vite) per il 30A morsetto
FREQUENZA	DC to 400 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Standard-Alta

GRADO DI PROTEZIONE		RANGE CORRENTE		
		DA 3A a 20A		
CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)
FN 355-3-05	3 (3.4)	/	1.4	0.0
FN 355-6-05	6 (6.9)	/	1.5	0.0
FN 355-10-05	10 (11.5)	/	1.8	0.0
FN 355-20-06	20 (23)	/	3.4	0.1
FN 355-20-03	20 (23)	/	3.4	0.1
FN 355-30-44	30 (34)	/	4.1	0.2