SETTORE	Energie rinnovabili, Costruttori macchine e automazione	CERTIFICAZIONI	
FASI	3	APPLICAZIONI TIPICHE	Azionamenti rigenerativi in combinazione con filtri LCL, convertitori di alimentazione attivi (AIC), azionamenti velocità variabile (VSD), azionamenti di potenza (PDS)
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	3x 530/305 VAC	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	MORSETTI
FREQUENZA	DC to 50/60 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Alta
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20 (terminal block versions) and IP00 (busbarversions) acc. to IEC 60529-1	RANGE CORRENTE	DA 25A a 380A

CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)
FN3840-25-33-C35-R65	25	15	22 (18+4)	4.3
FN3840-50-53-C35-R65	50	30	43 (38+5)	4.3
FN3840-80-34-C45-R65	80	45	40 (29+11)	7.7
FN3840-160-40-C45-R65	160	90	40 (31+9)	7.7
FN3840-250-99-C2835-R67	250	150	26 (19+7)	10.7
FN3840-380-99-C2835-R67	380	200	33 (28+5)	10.7