

FPRSS - Guaina flessibile in nylon PA6 con rivestimento trecciato in acciaio inox 316L ritardante alla fiamma, EMC screen

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| SETTORE | Costruttori macchine, Ferroviario e trasporto | CERTIFICAZIONI | EN 45545-2, NFPA-130, Reach, RoHs, CE |
| COMPATIBILITA' RACCORDI | BC-C, BC-C-S, BC-C90, BM90-M | GRADO DI PROTEZIONE | IP67 |
| MATERIALE | Acciaio inox, Nylon PA6 | CLASSIFICAZIONE AL FUOCO | Autoestinguento, Halogen Free |
| COLORE | Acciaio | TEMPERATURA DI IMPIEGO | 120°C -40°C |
| PACKAGING | Matassa | RESISTENZA ALLA COMPRESIONE | 75 Kg/100mm |
| NOTE | Stazioni metropolitane, Antivandalismo, con schermatura EMC | | |

| CODICE | DIAMETRO ESTERNO | DIAMETRO INTERNO | MISURA NOMINALE | / |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| FPRSS16-50M | 17,3 | 35 | 16 | |
| FPRSS21-50M | 22,7 | 45 | 21 | |
| FPRSS28-50M | 30 | 50 | 28 | |
| FPRSS34-50M | 36.0 | 60 | 34 | |
| FPRSS42-50M | 44.0 | 70 | 42 | |
| FPRSS54-50M | 56.0 | 80 | 54 | |