

FPAL - Guaina flessibile in nylon (PA6) leggera

SETTORE	Costruttori macchine, Automazione industriale, Difesa, Marina, Energie rinnovabili, Telecomunicazioni,	CERTIFICAZIONI	Reach, RoHs, CE, cURus
COMPATIBILITA' RACCORDI	FLK, FLK-FLK, FLK90, FLK45	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IP67, IP68, IP69
MATERIALE	Nylon PA6	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente UL94 V2 Halogen free
COLORE	Nero o Grigio	TEMERATURA DI IMPIEGO	120°C -40°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	60 Kg/100 mm

NOTE /

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
FPAL10	10.0	6.5	10	
FPAL11	11.5	8.4	11	
FPAL13	13.0	9.8	13	
FPAL16	15.8	11.8	16	
FPAL18	18.5	14.2	18	
FPAL20	20.0	15.0	20	
FPAL21	21.2	16.7	21	
FPAL25	25.0	19.3	25	
FPAL28	28.5	23.0	28	
FPAL34	34.5	28.1	34	
FPAL42	42.5	35.5	42	
FPAL54	54.5	47.2	54	
FPAL67	67.2	56.5	67	
LDFPALD80	80.0	67.0	70	
LDFPAL106	106.0	91.8	95	