

FF IP 55 - Filtro senza ventilatore

SETTORE	Tutti i settori	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	40 +70° C
MATERIALE	PC/ABS UL94 V-0	CERTIFICAZIONI	CE; cURus; cULus; cCSAus
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	PRODOTTI CORRELATI	FF IP55,M
FREQUENZA		NOTE	

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	H (mm)	L (mm)	Cut-Out	Volt (V)	Watt (W)	Max Portata d'aria	Portata con filtro di uscita	Pressione (Pa)	Omologazione	Direzione flusso d'aria
FF12U5	GRUPPO FILTRO RAL 7035 IP55	150,00	150,00	124x124	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF13U5	GRUPPO FILTRO RAL 7035 IP55	150,00	150,00	177x177	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF15U5	GRUPPO FILTRO RAL 7035 IP55	250,00	250,00	223x223	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF15N5	GRUPPO FILTRO RAL 9005 IP55	250,00	250,00	223x223	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF20U5	GRUPPO FILTRO RAL 7035 IP55	325,00	325,00	291x291	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-