

FPRTC - Guaina flessibile in nylon PA6 con rivestimento trecciato in rame stagnato, ritardante alla fiamma, EMC screen

SETTORE	Costruttori macchine e Automazione, Ferroviario e trasporto	CERTIFICAZIONI	EN 45545-2, NFPA-130, Reach, RoHs, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	BC-C, BC-C-S, BC-C90, BM90-M	GRADO DI PROTEZIONE	IP67
MATERIALE	Nylon PA6, Rame stagnato	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente, Halogen Free
COLORE	Acciaio	TEMPERATURA DI IMPIEGO	120°C -40°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	75 Kg/100mm
NOTE	Stazioni metropolitane, Antivandalismo, con schermatura EMC		

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
FPRTC16-50M	17,3	35	16	
FPRTC21-50M	22,7	45	21	
FPRTC28-50M	30	50	28	
FPRTC34-50M	36.0	60	34	
FPRTC42-50M	44.0	70	42	
FPRTC54-50M	56.0	80	54	