

SETTORE	Multiutility	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, SA, ENEC14, CQC
FASI	1	APPLICAZIONI TIPICHE	Data center a 400VDC, robotica,impianti tecnologici in Vdc,Ups
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	277 VAC / 400 VDC (CQC: 250 VAC / 250 VDC)	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Fino al 20A faston,cavo,vite,morsetto. 25 e 32 a cavo,vite,morsetto
FREQUENZA	DC to 60 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Alta FN2500 Molto alta FN2520
GRADO DI PROTEZIONE	IP00 / IP20 for -103 terminals	RANGE CORRENTE	DA 10A a 32A

CODICE	CORR. (A) @40° C (25° C)	CORR. DISP. (mA)	POT. DISS.(W)	INDUTTANZA (Mh) L		CAPACITÀ (nF)				RES. (kOhm)
						Cx1	Cx2	Cy1	Cy2	
	10 (11)	0.82 (0.43)	8.0	8.3	8.3	1	0,47	4,7	4,7	680
	15 (17)	0.82 (0.43)	9.0	4.0	4.0	1	0,47	4,7	4,7	680
	20 (22)	0.82 (0.43)	8.4	2.4	2.4	1	0,47	4,7	4,7	680
	25 (27)	0.82 (0.43)	11.0	1.5	1.5	1	0,47	4,7	4,7	680
	32 (35)	0.82 (0.43)	13.2	0.9	0.9	1	0,47	4,7	4,7	680