

FPISS - Guaina flessibile in nylon PA12 con rivestimento treccia in acciaio Inox AISI 316 L, EMC screen

SETTORE	Costruttori macchine e Automazione, Ferroviario e trasporto	CERTIFICAZIONI	"EN 45545-2, NFPA-130, Reach, RoHs, CE"
COMPATIBILITA' RACCORDI	"BC-C, BC-C-S, BC-C90, BM90-M"	GRADO DI PROTEZIONE	IP67
MATERIALE	Nylon PA12, Acciaio Inox	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguento, Halogen Free
COLORE	Acciaio	TEMPERATURA DI IMPIEGO	110°C -50°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESIONE	45 Kg/100mm

NOTE Ambienti con bassa temperatura e alto pericolo di abrasione durante i movimenti

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
FPISS16-50M	17,3	35	16	
FPISS21-50M	22,7	45	21	
FPISS28-50M	30	50	28	
FPISS34-25M	36.0	60	34	
FPISS42-25M	4.0	70	42	
FPISS54-25M	56.0	80	54	