

FPHSS - Guaina flessibile serie pesante in nylon PA12 con rivestimento trecciato in acciaio inox 316L ritardante alla fiamma, EMC screen

SETTORE	Costruttori macchine e Automazione, Ferroviario e trasporto	CERTIFICAZIONI	"EN 45545-2, NFPA-130, Reach, RoHs, CE"
COMPATIBILITA' RACCORDI	"BC-C, BC-C-S, BC-C90, BM90-M"	GRADO DI PROTEZIONE	IP67
MATERIALE	Nylon PA6, Rame stagnato	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguento, Halogen Free
COLORE	Acciaio	TEMPERATURA DI IMPIEGO	110°C -50°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESIONE	45 Kg/100mm

NOTE Ambienti con bassa temperatura, rischi di abrasione durante i movimenti

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
FPHSS16-50M	17,3	35	16	
FPHSS21-50M	22,7	45	21	
FPHSS28-50M	30	50	28	
FPHSS34-50M	36.0	60	34	
FPHSS16-42M	4.0	70	42	
FPHSS16-54M	56.0	80	54	