

SETTORE	Multiutility	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, ENEC14, CQC
FASI	1	APPLICAZIONI TIPICHE	Data center a 400VDC, robotica,impianti tecnologici in Vdc,Ups
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	250 VAC	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Ingresso lato linea connettore femmina. Uscite faston,cavo,vite,morsetto
FREQUENZA	DC to 60 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Alta FN2640 Molto alta FN2660
GRADO DI PROTEZIONE	IP00 / IP20 for -103 terminal	RANGE CORRENTE	DA 10A a 20A

CODICE	CORRENTE (A) @40° C (25° C)	CORRENTE DISPERSIONE (mA)	POTENZA DISSIPATA (W)	INDUTTANZA (Mh) L	CAPACITA' (nF)			RESISTENZA (kOhm)
					Cx	Cx2	Cy1	
	10	0.37 (0.21)	5.2	8.3	1	0.47	4.7	680
	15	0.37 (0.21)	6.8	4.0	1	0.47	4.7	680
	16	0.37 (0.21)	7.6	4.0	1	0.47	4.7	680
	20	0.37 (0.21)	7.2	2.4	1	0.47	4.7	680