

TP19 - Torino da tetto in plastica

SETTORE	TUTTI I SETTORI	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	
MATERIALE	Struttura plastica con tetto in alluminio	CERTIFICAZIONI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	PRODOTTI CORRELATI	Filtro FF IP54,filtro FF IP55
FREQUENZA	50/60 Hz	NOTE	Altri colori su richiesta

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	H (mm)	L (mm)	Cut-Out	Volt (V)	Watt (W)	Max Portata d'aria	Portata con filtro di uscita	Pressione (Pa)	Omologazione	Direzione flusso d'aria
TP19N230B54I	TORRINO PLASTICO 230 Va.c. RAL 9005 IP54 UL	-	-	-	230 V a.c.	70	420	380	340	CE; cURus; cULus; cCSAus	in estrazione
TP19U1	TORRINO PLAST. RAL 7035 IP24 SENZA VENTILATORE UL	-	-	-	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
TP19U115B	TORRINO PLASTICO 115Va.c. RAL 7035 IP24	-	-	-	115 V a.c.	62	500	445	335	CE	in estrazione
TP19U115B1	TORRINO PLASTICO 115Va.c. RAL 7035 IP24 UL	-	-	-	115 V a.c.	97	575	505	465	CE; cURus; cULus; cCSAus	in estrazione
TP19U115B44I	TORRINO PLASTICO 115Va.c. RAL 7035 IP44 UL	-	-	-	115 V a.c.	97	560	495	470	CE; cURus; cULus; cCSAus	in estrazione
TP19U115B54	TORRINO PLASTICO 115Va.c. RAL 7035 IP54	-	-	-	115 V a.c.	66	420	380	340	CE	in estrazione
TP19U115B54I	TORRINO PLASTICO 115Va.c. RAL 7035 IP54 UL	-	-	-	115 V a.c.	97	490	440	480	CE; cURus; cULus; cCSAus	in estrazione
TP19U115B55	TORRINO PLASTICO 115Va.c. RAL 7035 IP55	-	-	-	115 V a.c.	66	420	360	340	CE	in estrazione
TP19U115B55I	TORRINO PLASTICO 115Va.c. RAL 7035 IP55 UL	-	-	-	115 V a.c.	97	575	505	465	CE; cURus; cULus; cCSAus	in estrazione
TP19U230B	TORRINO PLASTICO 230Va.c. RAL 7035 IP24	-	-	-	230 V a.c.	69	505	450	334	CE	in estrazione
TP19U230B1	TORRINO PLASTICO 230Va.c. RAL 7035 IP24 UL	-	-	-	230 V a.c.	70	500	445	335	CE; cURus; cULus; cCSAus	in estrazione
TP19U230B44	TORRINO PLASTICO 230Va.c. RAL 7035 IP44	-	-	-	230 V a.c.	68	490	435	335	CE	in estrazione
TP19U230B54	TORRINO PLASTICO 230 Va.c. RAL 7035 IP54	-	-	-	230 V a.c.	68	440	395	343	CE	in estrazione
TP19U230B54I	TORRINO PLASTICO 230 Va.c. RAL 7035 IP54 UL	-	-	-	230 V a.c.	70	420	380	340	CE; cURus; cULus; cCSAus	in estrazione
TP19U230B55	TORRINO PLASTICO 230 Va.c. RAL 7035 IP55	-	-	-	230 V a.c.	68	440	370	343	CE	in estrazione
TP19U230B55I	TORRINO PLASTICO 230 Va.c. RAL 7035 IP55 UL	-	-	-	230 V a.c.	70	420	360	340	CE; cURus; cULus; cCSAus	in estrazione
TP19U54I	TORRINO PLAST. RAL 7035 IP54 SENZA VENTILATORE UL	-	-	-	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
TP19U55I	TORRINO PLAST. RAL 7035 IP55 SENZA VENTILATORE UL	-	-	-	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-