

SETTORE	Costruttori macchine automazione, Multiutility, industria farmaceutica	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, ENEC14, CQC, SA
FASI	1	APPLICAZIONI TIPICHE	equipaggiamenti elettrici e elettronici,beni di consumo, apparecchi medicali, office automation datacenter
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	250 VAC, 50/60 Hz 250 VDC	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	FN2010 da 1 a 12A faston e cavo Da 16 e 20A, faston,cavo,bullone. Da 30 e 60A bullone
FREQUENZA	DC to 400 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Standard
GRADO DI PROTEZIONE	/	RANGE CORRENTE	DA 1A a 60A

CODICE	CORRENTE (A) @40° C (25° C)	CORRENTE DISPERSIONE (mA)	POTENZA DISSIPATA (W)	INDUTTANZA (Mh) L	CAPACITA' (nF)		RES. (kOhm)
FN2010-1	1 (1.15)	0.66 (0.38)	0.8	12	0.1	4.7	1000
FN2010-3	3 (3.45)	0.66 (0.38)	1.1	25	0.1	4.7	1000
FN2010-6	6 (6.9)	0.66 (0.38)	1.7	1	0.1	4.7	1000
FN2010-10	10 (11.5)	0.66 (0.38)	2.5	0.8	0.1	4.7	1000
FN2010-12	12 (13.8)	0.66 (0.38)	3.6	0,7	0.1	4.7	1000
FN2010-16	16 (18.4)	0.66 (0.38)	2.5	0,7	0.1	4.7	1000
FN2010-20	20 (23)	0.66 (0.38)	3.8	0,6	0.1	4.7	1000
FN2010-30-08	30 (34.5)	0.79 (0.38)	6.3	0,7	0.47	10	1000
FN2010-60-24	60 (69)	0.79 (0.38)	14.7	1	1.5	10	330
FN2010A-1	1 (1.15)	0.07 (0.04)	0.8	12	0.1	0.47	1000
FN2010A-3	3 (3.45)	0.07 (0.04)	1.1	2,5	0.1	0.47	1000
FN2010A-6	6 (6.9)	0.07 (0.04)	1.7	1	0.1	0.47	1000
FN2010A-10	10 (11.5)	0.07 (0.04)	2.5	0,8	0.1	0.47	1000
FN2010A-12	12 (13.8)	0.07 (0.04)	3.6	0,7	0.1	0.47	1000
FN2010A-16	16 (18.4)	0.07 (0.04)	2.5	0,7	0.1	0.47	1000
FN2010A-20	20 (23)	0.07 (0.04)	3.8	0,6	0.1	0.47	1000
FN2010A-30-08	30 (34.5)	0.07 (0.04)	6.3	0,7	0.47	0.47	1000
FN2010A-60-24	60 (69)	0.07 (0.04)	14.7	1	1.5	0.47	330
FN2010B-1	1 (1.15)	0.00	0.8	12	0.1		1000
FN2010B-3	3 (3.45)	0.00	1.1	2,5	0.1		1000
FN2010B-6	6 (6.9)	0.00	1.7	1	0.1		1000
FN2010B-10	10 (11.5)	0.00	2.5	0,8	0.1		1000
FN2010B-12	12 (13.8)	0.00	3.6	1,1	0.1		1000
FN2010B-16	16 (18.4)	0.00	2.5	2,5	0.1		1000
FN2010B-20	20 (23)	0.00	3.8	3,8	0.1		1000
FN2010B-30-08	30 (34.5)	0.00	6.3	6,3	0.47		1000
FN2010B-60-24	60 (69)	0.00	14.7	14,7	1.5		330
ENHANCED PERFORMANCE							
FN2010N1-1-06	1 (1.15)	5.34 (3.08)	0.8	0,8	0.1	68	1000
FN2010N1-3-06	3 (3.45)	5.34 (3.08)	1.1	1,1	0.1	68	1000
FN2010N1-6-06 6	6 (6.9)	5.34 (3.08)	1.7	1,7	0.1	68	1000
FN2010N1-10-06	10 (11.5)	5.34 (3.08)	2.5	2,5	0.1	68	1000
FN2010N1-12-06	12 (13.8)	3.69 (2.13)	3.6	3,6	0.1	47	1000
FN2010M-16	16 (18.4)	3.69 (2.13)	2.5	2,5	0.1	47	1000
FN2010M-20	20 (23)	3.69 (2.13)	3.8	3,8	0.1	47	1000
FN2010N-30-08	30 (34.5)	7.85 (4.52)	6.3	6,3	0.47	100	1000
FN2010N-60-24	60 (69)	7.85 (4.52)	14.7	14,7	1.5	100	330