

SETTORE	Costruttori macchine automazione, Multiutility, industria farmaceutica			CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, ENEC14, CQC, SA		
FASI	1			APPLICAZIONI TIPICHE	equipaggiamenti elettrici e elettronici, beni di consumo, apparecchi medicali, office automation datacenter		
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	250 VAC, 50/60 Hz 250 VDC			CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	FN2020 da 1 a 12A faston e cavo. Da 16A, faston,cavo,bullone. Da 20A faston e bullone. Da 30 e 60A bullone		
FREQUENZA	DC to 400 Hz			PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Standard/alta		
GRADO DI PROTEZIONE	/			RANGE CORRENTE	DA 1A a 60A		
CODICE	CORRENTE (A) @40° C (25° C)	CORRENTE DISPERSIONE (mA)	POTENZA DISSIPATA (W)	INDUTTANZA (Mh) L	CAPACITA' (nF)		RES. (kOhm)
					Cx	Cy	
FN2020-10-06	10	/	2,9		0.15	4.7	1000
FN2020-10-07	10	/	2,9		0.15	4.7	1000
FN2020-1-06	1	/	0.8		0.15	4.7	1000
FN2020-1-07	1	/	0.8		0.15	4.7	1000
FN2020-12-06	12	/	3.6		0.15	4.7	1000
FN2020-12-07	12	/	3.6		0.15	4.7	1000
FN2020-16-06	16	/	2.5		0.15	4.7	1000
FN2020-16-07	16	/	2.5		0.15	4.7	1000
FN2020-16-08	16	/	2.5		0.15	4.7	1000
FN2020-20-06	20	/	3.8		0.15	4.7	1000
FN2020-20-08	20	/	3.8		0.15	4.7	1000
FN2020-30-08	30	/	3.8		0.47	10	470
FN2020-3-06	3	/	6.3		0.15	4.7	1000
FN2020-3-07	3	/	1.2		0.15	4.7	1000
FN2020-60-24	60	/	1.2		0.47	10	220
FN2020-06-06	6	/	14.7		1.5	4.7	1000
FN2020-6-07	6	/	1.5		0.15	4.7	1000
FN2020A-10-06	10	/	1.5		0.15	0.47	1000
FN2020A-10-07	10	/	2.9		0.15	0.47	1000
FN2020A-20-06	20	/	2.9		0.15	0.47	1000
FN2020A-20-08	20	/	3.8		0.15	0.47	1000
FN2020A-30-08	30	/	6.3		0.15	0.47	470
FN2020A-60-24	60	/	14.7		0.47	0.47	220
FN2020B-10-06	10	/	2.9	0.15	1.5		1000
FN2020B-1-06	1	/	0.8	0.15	0.15		1000
FN2020B-12-06	12	/	3.6	0.15	0.15		1000
FN2020B-16-06	16	/	2.5	0.15	0.15		1000
FN2020B-20-06	20	/	3.8	0.47	0.15		1000
FN2020B-20-08	20	/	3.8	0.15	0.15		1000
FN2020B-30-08	30	/	6.3	0.47	0.15		470
FN2020B-3-06	3	/	1.2	0.15	0.47		1000
FN2020-60-24	60	/	14.7	1.5	1.5		220
FN2020-6-06	6	/	1.5	0.15	0.15		1000