

A6 - Ventilatore assiale in CA Costech

SETTORE	Tutti i settori	PROTEZIONE MOTORE	A impedenza o termica
MOTORE	a poli schermati	TIPO DI SUPPORTO	Cuscinetto (Ball) o bronzine (Sleeve)
CONNESSIONE	A filo (W) o con terminale (T)	PRODOTTI CORRELATI	Griglie metalliche-Griglie di aereazione-Griglie plastiche-Filtri plastici-Panni filtro e reti ricambio-Griglie plastiche mont.rapido

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	Ventilatori a cusci- netti, bronzine o accessori	TIPO USCITA	ALIMENT. Volt (V)	GRADO DI PROTEZIONE IP	L1	L2	SPESSORE	WATT (W)	PORTATA (m3/h)	PRESSIONE (Pa)	RUMORE (A)	OMOLOGAZIONI
A06G12HWBF00	VENT 60x60x30mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	fili	115 V a.c.	IP44	60	60	30	5,2	13	15	27	CE; cURus
A06G23HWBF00	VENT 60x60x30mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP44	60	60	30	5	13	15	27	CE; cURus
A08A23HTBF00	VENT 80x80x25mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP44	80	80	25	16	32	35	32	CE
A08A23HWBF00	VENT 80x80x25mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP44	80	80	25	16	32	35	32	CE; UR
A08A23HWSF00	VENT 80x80x25mm - 230 Va.c.	Sleeve Bearing	fili	230 V a.c.	IP44	80	80	25	16	32	35	32	CE; UR
A08B12HTBF00	VENT 80x80x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP44	80	80	38	12	41	40	32	CE
A08B23HTBF00	VENT 80x80x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP44	80	80	38	14	41	40	32	CE; UR
A08B23HWBF00	VENT 80x80x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP44	80	80	38	14	41	40	32	CE; UR
A08B23HWSF00	VENT 80x80x38mm - 230 Va.c.	Sleeve Bearing	fili	230 V a.c.	IP44	80	80	38	14	39	32	32	CE; UR
A09A23HTBF00	VENT 92x92x25mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP44	92	92	25	16	56	37	32	CE; UR
A09A23HTSF00	VENT 92x92x25mm - 230 Va.c.	Sleeve Bearing	faston	230 V a.c.	IP44	92	92	25	16	56	37	32	CE; UR
A09A23LTBF00	VENT 92x92x25mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP44	92	92	25	16	39	17	28	CE
A09B12HWBM00	VENT 92x92x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	fili	115 V a.c.	IP44	92	92	38	12	75	60	37	CE; cURus
A09B23HTBMT0	VENT 92x92x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP44	92	92	38	13	75	60	37	CE
A09B23HWBM00	VENT 92x92x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP44	92	92	38	12	75	60	37	CE; cURus
A09B23HWBMT0	VENT 92x92x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP44	92	92	38	12	75	60	37	CE; cURus
A12A12HTBF00	VENT 120x120x25mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP44	120	120	25	14	102	42	38	CE; cURus
A12A12HTSF00	VENT 120x120x25mm - 115 Va.c.	Sleeve Bearing	faston	115 V a.c.	IP44	120	120	25	14	93	40	38	CE; cURus
A12A23HTBF00	VENT 120x120x25mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP44	120	120	25	16	102	45	38	CE; UR
A12A23HTSF00	VENT 120x120x25mm - 230 Va.c.	Sleeve Bearing	faston	230 V a.c.	IP44	120	120	25	16	93	42	38	CE; UR
A12B05HTBW00	VENT 120x120x38mm - 24 Va.c.	Ball Bearing	faston	24 V a.c.	IP20	120	120	38	14	141	62	45	CE
A12B05HTSW00	VENT 120x120x38mm - 24 Va.c.	Sleeve Bearing	faston	24 V a.c.	IP20	120	120	38	13,2	136	55	46	CE
A12B12HTBW00	VENT 120x120x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP20	120	120	38	20	148	65	46	CE; cURus; VDE
A12B12HTSW00	VENT 120x120x38mm - 115 Va.c.	Sleeve Bearing	faston	115 V a.c.	IP20	120	120	38	20	138	55	44	CE; cURus; VDE
A12B12HWBW00	VENT 120x120x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	fili	115 V a.c.	IP20	120	120	38	20	148	65	46	CE; cURus; VDE
A12B12STBW00	VENT 120x120x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP20	120	120	38	22	165	75	48	CE; cURus; VDE
A12B12STSW00	VENT 120x120x38mm - 115 Va.c.	Sleeve Bearing	faston	115 V a.c.	IP20	120	120	38	22	165	62	47	CE; cURus; VDE

A6 - Ventilatore assiale in CA Costech

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	Ventilatori a cuscinetti, bronzine o accessori	TIPO USCITA	ALIMENT. Volt (V)	GRADO DI PROTEZIONE IP	L1	L2	SPESSORE	WATT (W)	PORTATA (m3/h)	PRESSIONE (Pa)	RUMORE (A)	OMOLOGAZIONI
A12B23ETBW00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	6,5	83	16	29	CE; VDE
A12B23ETSW00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Sleeve Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	6,5	83	16	29	CE; VDE
A12B23HTBW00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	20	139	60	46	CE; cURus; VDE
A12B23HTSA00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Sleeve Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	28	138	78	42,2	CE; cURus
A12B23HTSW00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Sleeve Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	20	138	55	44	CE; cURus; VDE
A12B23HVBW00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP20	120	120	38	20	139	60	46	CE; cURus; VDE
A12B23LTBW00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	11	114	27	44	CE; cURus; VDE
A12B23MTBW00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	16	133	47	43	CE; cURus; VDE
A12B23MTBWF0	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c. IP55	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP55	120	120	38	16	133	47	43	CE
A12B23MTSW00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Sleeve Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	16	129	50	44	CE; cURus; VDE
A12B23STBA00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	21	163	60	46,4	CE; cURus
A12B23STBW00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	22	143	62	47	CE; cURus; VDE
A12B23STSW00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Sleeve Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	22	141	62	47	CE; cURus; VDE
A12B23SWBW00	VENT 120x120x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP20	120	120	38	22	143	62	47	CE; cURus; VDE
A12W23HVBW00	VENT Ø113x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP20	113	-	38	20	151	65	46	CE; cURus
A12Z23HVBW00	VENT FL A Ø113x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP20	113	-	38	18	140	60	46	CE
A12Z23HVBWF0	VENT FL A Ø113x38mm - 230 Va.c. IP55	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP55	113	-	38	18	148	66	46	CE
A13B12HTBF00	VENT 127x127x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP44	127	127	38	14	175	72	46	CE; cURus
A13B23HTBF00	VENT 127x127x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP44	127	127	38	17	180	80	46	CE; cURus
A17C12HVBWF00	VENT 172x150x51mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	fili	115 V a.c.	IP44	172	150	51	32	289	105	50	CE; cURus
A17C23HVBWF00	VENT 172x150x51mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP44	172	150	51	35	289	105	50	CE; cURus
A17M12SWBM00	VENT 172x150x55mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	fili	115 V a.c.	IP44	172	150	55	42	331	137	49	CE; cURus
C17B12HTBF00	VENT 172x150x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP44	172	150	38	29	300	167	54	CE; cURus
C17B23HTBF00	VENT 172x150x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP44	172	150	38	27	300	167	54	CE; cURus
C17C23HTBF00	VENT 172x150x51mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP44	172	150	51	29	348	157	53	CE; cURus
C18C12HTBF00	VENT Ø172x51mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP44	172	-	51	31	348	157	50	CE; cURus
C18C23HTBF00	VENT Ø172x51mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP44	172	-	51	29	348	157	50	CE; cURus
C25S12HKBE00	VENT 280x280x80mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP20	280	280	80	95	1450	255	67,8	CE
C25S23HKBE00	VENT 280x280x80mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	280	280	80	104	1660	250	67,8	CE
C25S23HKBE01	VENT 280x280x80mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	280	280	80	104/135	1660/1840	250/220	67,8/72	CE
C25S23HKBU00	VENT 280x280x80mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	280	280	80	130	1660	250	67,8	CE; cURus
C25S40HKBE00	VENT 280x280x80mm - 400 Va.c.	Ball Bearing	faston	400 V 3 ~	IP20	280	280	80	86	1540	280	69	CE