

NMB - Ventilatore assiale NMB in CA

SETTORE	Tutti i settori	PROTEZIONE MOTORE	A impedenza o termica
MOTORE	a poli schermati	TIPO DI SUPPORTO	Cuscinetto (Ball) o bronzine (Sleeve)
CONNESSIONE	A filo (W) o con terminale (T)	PRODOTTI CORRELATI	Griglie metalliche-Griglie di aereazione-Griglie plastiche-Filtri plastici-Panni filtro e reti ricambio-Griglie plastiche mont.rapido

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	VENTILATORI A CU-SCINETTI, BRONZINE O ACCESSORI	TIPO USCITA	ALIMENT. Volt (V)	GRADO DI PROTEZIONE IP	L1	L2	SPESSORE	WATT (W)	PORTATA (m3/h)	PRESSIONE (Pa)	RUMORE (A)	OMOLOGAZIONI
3110MS 23WB30	VENT A00 80x80x25mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP20	80	80	25	7,5	34	39	24	CE; cURus; VDE
3115PS 12WB30	VENT A00 80x80x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	fili	115 V a.c.	IP20	80	80	38	9	45	34	31	CE; UR; CSA; VDE
3115PS 23WB10	VENT A00 80x80x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP20	80	80	38	6	30	18	23	CE; UR; CSA
3115PS 23WB30	VENT A00 80x80x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP20	80	80	38	10	45	34	31	CE; UR; CSA; VDE
3610KL 04WB50	VENT P00 92x92x25mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	92	92	25	3,8	93	48	41	CE; UR; CSA; VDE
3610KL 05WB50	VENT P00 92x92x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	92	92	25	3,8	93	48	41	CE; UR; CSA; VDE
3610PS 12TB30	VENT A00 92x92x25mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP20	92	92	25	12	48	43	33,5	CE; UR; CSA; VDE
3610PS 23TB30	VENT A00 92x92x25mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	92	92	25	13	48	43	34	CE; UR; CSA; VDE
3615RL 05WB30E00	VENT E00 92x92x38mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	92	92	38	13	176	142	52,5	CE; cURus; VDE
3615RL 05WB40E	VENT E00 92x92x38mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	92	92	38	18	202	187	56,5	CE; cURus; VDE
3615RL 05WB50E00	VENT E00 92x92x38mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	92	92	38	22	220	220	59	CE; cURus; VDE
4710KL 04WB20E	VENT E00 119x119x25mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	120	120	25	2,3	129	25	31	CE; UR; CSA; VDE
4710KL 04WB50E	VENT E00 119x119x25mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	120	120	25	6,6	195	51	41,5	CE; UR; CSA; VDE
4710KL 05WB20E	VENT E00 119x119x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	25	2,4	129	25	31	CE; UR; CSA; VDE
4710KL 05WB40E	VENT E00 119x119x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	25	5,28	153	34	38,5	CE; UR; CSA; VDE
4710KL 05WB50E	VENT E00 119x119x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	25	7	195	51	41,5	CE; UR; CSA; VDE
4710PS 12TB3A	VENT A00 119x119x25mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	fili	115 V a.c.	IP20	120	120	25	14	108	41	34	CE; UR; CSA
4710PS 23TB20	VENT A00 119x119x25mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP20	120	120	25	9	84	24	29	CE; UR; CSA; VDE
4710PS 23TB30A	VENT AA0 119x119x25mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	25	14	108	41	34	CE; UR; CSA; VDE
4710PS 23TB3A	VENT A00 119x119x25mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	25	14	108	41	34	CE; UR; VDE
4715FS 23TB5A	VENT D01 119x119x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	16	158	75	38	CE
4715FS 23TB5ADN0	VENT 119x119x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	17	144	93	40	CE; cURus; VDE
4715KL 04WB30E	VENT E00 119x119x38mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	120	120	38	6,6	184	68	42,5	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 04WB40E	VENT E00 119x119x38mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	120	120	38	8,4	200	81	46,5	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 04WB50E	VENT E00 119x119x38mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	120	120	38	16	220	110	50	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 05WB30E	VENT E00 119x119x38mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	38	9,6	184	68	42,5	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 05WB39E	VENT E00 119x119x38mm - 24 Vd.c. + ALLARME	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	38	7,4	184	68	42,5	CE; UR; CSA; VDE

NMB - Ventilatore assiale NMB in CA

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	Ventilatori a cuscinetti, bronzine o accessori	TIPO USCITA	ALIMENT. Volt (V)	GRADO DI PROTEZIONE IP	L1	L2	SPESSORE	WATT (W)	PORTATA (m3/h)	PRESSIONE (Pa)	RUMORE (A)	OMOLOGAZIONI
4715KL 05WB40E	VENT E00 119x119x38mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	38	8,4	200	81	46,5	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 05WB50E	VENT E00 119x119x38mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	38	15,6	221	110	50	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 07WB30E	VENT E00 119x119x38mm - 48 Vd.c.	Ball Bearing	fili	48 V d.c.	IP20	120	120	38	7,7	184	68	42,5	CE; UR; CSA; VDE
4715MS 12TB10	VENT A00 119x119x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP20	120	120	38	6	78	16	27	CE; UR; CSA; VDE
4715MS 12TB20	VENT A00 119x119x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP20	120	120	38	7	120	35	32	CE; UR; CSA; VDE
4715MS 12TB30	VENT A00 119x119x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP20	120	120	38	11	138	50	34	CE; UR; CSA; VDE
4715MS 12TB5A	VENT D00 119x119x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP20	120	120	38	15,5	150	65	37	CE; UR; CSA; VDE
4715MS 23TB10	VENT A00 119x119x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	6,5	78	15	27	CE; UR; CSA; VDE
4715MS 23TB20	VENT A00 119x119x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	7,5	120	35	32	CE; UR; VDE
4715MS 23TB30	VENT A00 119x119x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	12	138	49	34	CE; UR; CSA; VDE
4715MS 23TB50NA0	VENT NA0 119x119x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	15	160	73	37	CE; UR; CSA; VDE
4715MS 23TB5A	VENT D00 119x119x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	120	120	38	15	150	64	37	CE; UR; CSA; VDE
4715MS 23WB5A	VENT A00 119x119x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP20	120	120	38	15	150	64	37	CE; UR; CSA; VDE
4715MS 23WB5AK	VENTOLA K03 Ø114x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	fili	230 V a.c.	IP20	114	-	38	15	162	74	37	CE
5915PC 12TB30	VENT A02 172x150x38mm - 115 Va.c.	Ball Bearing	faston	115 V a.c.	IP20	172	150	38	35	300	157	52	CE; UR; CSA; VDE
5915PC 23TB30	VENT A00 172x150x38mm - 230 Va.c.	Ball Bearing	faston	230 V a.c.	IP20	172	150	38	35	300	157	52	CE; UR; CSA; VDE
5920PL 05WB40	VENT D00 172x150x51mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	172	150	51	22,8	408	155	58	CE; UR; CSA; VDE