

SETTORE	Costruttori macchine automazione, Multiutility, industria farmaceutica			CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, ENEC14, SA		
FASI	1			APPLICAZIONI TIPICHE	equipaggiamenti elettrici e elettronici,beni di consumo, apparecchi medicali,office automation, datacenter,building automation,applicazioni industriali		
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	"250 VAC, 50/60 Hz 250 VDC"			CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	FN2070 da 1 a 6A faston e cavo. Da 10 a 16A, faston,cavo,bullone. Da 25 e 36 A bullone		
FREQUENZA	DC to 400 Hz			PERFORMANCE ATTENUAZIONE			
GRADO DI PROTEZIONE	/			RANGE CORRENTE	DA 1A a 36A		
CODICE	CORRENTE (A) @40° C (25° C)	CORRENTE DISPERSIONE (mA)	POTENZA DISSIPATA (W)	INDUTTANZA (Mh) L	CAPACITA' (nF)		RES. (kOhm)
					Cx	Cy	
	FN2070-1-..	0.66 (0.38)	2.4	22	0.33	4.7	1000
	FN2070-3-..	0.66 (0.38)	2.2	9.8	0.47	4.7	470
	FN2070-6-..	0.66 (0.38)	3.2	7.8	1	4.7	220
	FN2070-10-..	0.66 (0.38)	9.1	4.5	1	4.7	220
	FN2070-12-..	0.66 (0.38)	13.1	3.25	1	4.7	220
	FN2070-16-..	0.66 (0.38)	9.6	2.8	1	4.7	220
AA18:120	FN2070-25-08	0.66 (0.38)	11.6	2	2.2	4.7	220
	FN2070-36-08	0.66 (0.38)	13.1	1.23	2.2	4.7	220
	FN2070A-1-..	0.07 (0.4)	2.4	2.4	0.33	0.47	1000
	FN2070A-3-..	0.07 (0.4)	2.2	9.8	0.47	0.47	470
	FN2070A-6-..	0.07 (0.4)	3.2	7.8	1	0.47	220
	FN2070A-10-..	0.07 (0.4)	9.1	4.5	1	0.47	220
	FN2070A-12-..	0.07 (0.4)	13.1	3.25	1	0.47	220
	FN2070A-16-..	0.07 (0.4)	9.6	2.8	1	0.47	220
	FN2070A-25-08	0.07 (0.4)	11.6	2	2.2	0.47	220
	FN2070A-36-08	0.07 (0.4)	13.1	1.23	2.2	0.47	220
	FN2070B-1-..	0.00	2.4	22	0.33		1000
	FN2070B-3-..	0.00	2.2	9.8	0.47		470
	FN2070B-6-..	0.00	3.2	7.8	1		220
	FN2070B-10-..	0.00	9.1	4.5	1		220
	FN2070B-12-..	0.00	13.1	3.25	1		220
	FN2070B-16-..	0.00	9.6	2.8	1		220
	FN2070B-25-08	0.00	11.6	2	2.2		220
	FN2070B-36-08	0.00	13.1	1.23	2.2		220
ENHANCED PERFORMANCE							
	FN2070M-1-06	3.69 (2.13)	2.4	22	0.33	47	1000
	FN2070M-3-06	3.69 (2.13)	2.2	9.8	0.47	47	470
	FN2070M-6-06	3.69 (2.13)	3.2	7.8	1	47	220
	FN2070M-10-..	3.69 (2.13)	9.1	4.5	1	47	220
	FN2070M-12-..	3.69 (2.13)	13.1	3.25	1	47	220
	FN2070M-16-..	3.69 (2.13)	9.6	2.8	1	47	220
	FN2070M-25-08	3.69 (2.13)	11.6	2	2.2	47	220
	FN2070L-36-08	2.59 (1.49)	13.1	1.23	2.2	33	220