

D04 - Ventilatore assiale in CC Costech

SETTORE	Tutti i settori	PROTEZIONE MOTORE	A impedenza o elettronica
MOTORE	brushless	TIPO DI SUPPORTO	Cuscinetto (Ball) o bronzine (Sleeve)
CONNESSIONE	A filo (W)	PRODOTTI CORRELATI	Griglie metalliche-Griglie di aereazione-Griglie plastiche-Filtri plastici-Panni filtro e reti ricambio-Griglie plastiche montaggio rapido

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	Ventilatori a cuscinetti, bronzine o accessori	TIPO USCITA	ALIMENT. Volt (V)	GRADO DI PROTEZIONE IP	L1	L2	SPESSORE	WATT (W)	PORTATA (m3/h)	PRESSIONE (Pa)	RUMORE (A)	OMOLOGAZIONI
D04D04HWBZ00	VENT 40x40x20mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	40	40	20	1,3	14	72	35,3	CE; cURus
D04D05HWBZ00	VENT 40x40x20mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	40	40	20	2,16	15	70	36	CE; cURus
D04E04HWBT00	VENT 40x40x10mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	40	40	10	1,2	10	25	30,5	CE; cURus
D04E04HWHT00	VENT 40x40x10mm - 12 Vd.c.	Hypro Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	40	40	10	1,2	10	25	30,5	CE; cURus
D04E05HWBT00	VENT 40x40x10mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	40	40	10	2,16	10	25	30,5	CE; cURus
D04E05HWHT00	VENT 40x40x10mm - 24 Vd.c.	Hypro Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	40	40	10	2,16	10	25	30,5	CE; cURus
D04E05MWHT00	VENT 40x40x10mm - 24 Vd.c.	Hypro Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	40	40	10	1,92	8	19	24	CE; cURus
D06A04HWBA00	VENT 60x60x25mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	60	60	25	2,76	40	63	33,1	CE; cURus
D06A04HWHA00	VENT 60x60x25mm - 12 Vd.c.	Hypro Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	60	60	25	2,76	40	63	33,1	CE; cURus
D06A05HWBA00	VENT 60x60x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	60	60	25	2,88	40	63	33,1	CE; cURus
D06A05HWHA00	VENT 60x60x25mm - 24 Vd.c.	Hypro Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	60	60	25	2,88	40	63	33,1	CE; cURus
D06F04HWBA00	VENT 60x60x15mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	60	60	15	1,68	31	48	35,5	CE; UR
D06F05HWBA91	VENT 60x60x15,5mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	60	60	15	2,64	31	48	35,5	CE
D08A04HWSA00	VENT 80x80x25mm - 12 Vd.c.	Sleeve Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	80	80	25	3	68	38	33,4	CE; cURus
D08A05HWBA00	VENT 80x80x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	80	80	25	3,84	68	38	33,4	CE; UR
D08A05HWSA00	VENT 80x80x25mm - 24 Vd.c.	Sleeve Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	80	80	25	3,84	68	38	33,4	CE; UR
D08A05SWHA71	VENT 80X80X25 mm 24V D.C.	Hypro Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	80	80	25	3,36	80	64	44	CE; cURus
D08A07HWBA00	VENT 80x80x25mm - 48 Vd.c.	Ball Bearing	fili	48 V d.c.	IP20	80	80	25	5,28	68	38	33,4	CE; cURus
D09A04HWBZ00	VENT 92x92x25mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	92	92	25	3	95	36	37,5	CE; cURus
D09A05HWBZ00	VENT 92x92x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	92	92	25	3,6	95	36	37,5	CE; cURus
D12A04HWSA71-1	VENT 120x120x25mm - 12 Vd.c.	Sleeve Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	120	120	25	5,28	134	35	39,3	CE; cURus
D12A05HWBZ00	VENT 120x120x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	25	4,56	134	35	39,3	CE; cURus
D12A05HWBZF0	VENT 120x120x25mm - 24 Vd.c. IP55	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP55	120	120	25	4,6	150	34	39,1	CE
D12A05HWSZ00	VENT 120x120x25mm - 24 Vd.c.	Sleeve Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	25	5,76	149	33	39,1	CE; cURus
D12A07HWBZ00	VENT 120x120x25mm - 48 Vd.c.	Ball Bearing	fili	48 V d.c.	IP20	120	120	25	5,76	149	33	39,1	CE
D12A07HWBZF0	VENT 120x120x25mm - 48 Vd.c. IP55	Ball Bearing	fili	48 V d.c.	IP55	120	120	25	5,8	149	33	39,1	CE
D12B04HWBZ00	VENT 120x120x38mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	120	120	38	6	179	66	46,7	CE; UR

D04 - Ventilatore assiale in CC Costech

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	Ventilatori a cuscinetti, bronzine o accessori	TIPO USCITA	ALIMENT. Volt (V)	GRADO DI PROTEZIONE IP	L1	L2	SPESSORE	WATT (W)	PORTATA (m3/h)	PRESSIONE (Pa)	RUMORE (A)	OMOLOGAZIONI
D12B05HWPBZ00	VENT 120x120x38mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	38	7,68	179	66	46,7	CE; cURus
D12B05HWSZ00	VENT 120x120x38mm - 24 Vd.c.	Sleeve Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	38	7,68	179	66	46,7	CE; cURus
D12B05SWBZ00	VENT 120x120x38mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP52	120	120	38	9,6	204	83	48	CE; cURus
D12B07HWBA00	VENT 120x120x38mm - 48 Vd.c.	Ball Bearing	fili	48 V d.c.	IP20	120	120	38	9,6	179	66	46,7	CE; UR
D17C05HWBA00	VENT 172x150x51mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	172	150	51	24	450	187	58,8	CE; cURus
D17C07HWBA00	VENT 172x150x51mm - 48 Vd.c.	Ball Bearing	fili	48 V d.c.	IP20	172	150	51	24	450	187	58,8	CE; cURus