

SETTORE	Costruttori macchine automazione, Multiutility, industria farmaceutica	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, ENEC14, SA
FASI	1	APPLICAZIONI TIPICHE	equipaggiamenti elettrici e elettronici,beni di consumo, apparecchi medicali,office automation, datacenter,building automation,applicazioni industriali
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	250 VAC, 50/60 Hz 250 VDC	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	FN2080 da 1 a 6A faston e cavo. Da 10 a 16A, faston,cavo,bullone.
FREQUENZA	DC to 400 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Alta
GRADO DI PROTEZIONE	IP00 / IP20 for -103 terminals	RANGE CORRENTE	DA 1A a 16A

CODICE	CORRENTE (A) @40° C (25° C)	CORRENTE DISPERSIONE (mA)	POTENZA DISSIPATA (W)	INDUTTANZA (Mh) L		CAPACITA' (nF)		RES. (kOhm)
				L	L1	Cx	Cy	
FN2080-1-..	1 (1.2)	0.66 (0.38)	2.6	22	490	0.33	4.7	1000
FN2080-3-..	3 (3.5)	0.66 (0.38)	3.7	9.8	160	0.47	4.7	470
FN2080-6-..	6 (6.9)	0.66 (0.38)	5.7	7.8	110	1	4.7	220
FN2080-10-..	10 (11.5)	0.66 (0.38)	8.6	4.5	60	1	4.7	220
FN2080-12-..	12 (13.8)	0.66 (0.38)	12.3	3.25	50	1	4.7	220
FN2080-16-..	16 (18.4)	0.66 (0.38)	9.0	2.8	43	1	4.7	220
FN2080A-1-..	1 (1.2)	0.07 (0.04)	2.6	22	490	0.33	0.47	1000
FN2080A-3-..	3 (3.5)	0.07 (0.04)	3.7	9.8	160	0.47	0.47	470
FN2080A-6-..	6 (6.9)	0.07 (0.04)	5.7	7.8	110	1	0.47	220
FN2080A-10-..	10 (11.5)	0.07 (0.04)	8.6	4.5	60	1	0.47	220
FN2080A-12-..	12 (13.8)	0.07 (0.04)	12.3	3.25	50	1	0.47	220
FN2080A-16-..	16 (18.4)	0.07 (0.04)	9.0	2.8	43	1	0.47	220
FN2080B-1-..	1 (1.2)	0.00	2.6	22	490	0.33		1000
FN2080B-3-..	3 (3.5)	0.00	3.7	9.8	160	0.47		470
FN2080B-6-..	6 (6.9)	0.00	5.7	7.8	110	1		220
FN2080B-10-..	10 (11.5)	0.00	8.6	4.5	60	1		220
FN2080B-12-..	12 (13.8)	0.00	12.3	3.25	50	1		220
FN2080B-16-..	16 (18.4)	0.00	9.0	2.8	43	1		220