

FF EMC - Filtro senza ventilatore

SETTORE	Tutti i settori	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	40 +70° C
MATERIALE	PC/ABS UL94 V-0	CERTIFICAZIONI	CE; cURus; cULus; cCSAus
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	PRODOTTI CORRELATI	FF-EMC,M
FREQUENZA		NOTE	

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	H (mm)	L (mm)	Cut-Out	Volt (V)	Watt (W)	Max Portata d'aria	Portata con filtro di uscita	Pressione (Pa)	Omologazione	Direzione flusso d'aria
FF08UC	GRUPPO FILTRO RAL 7035 EMC	106,50	106,50	92x92	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF12UC	GRUPPO FILTRO RAL 7035 EMC	150,00	150,00	124x124	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF13UC	GRUPPO FILTRO RAL 7035 EMC	203,90	203,90	177x177	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF15UC	GRUPPO FILTRO RAL 7035 EMC	250,00	250,00	223x223	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-
FF20UC	GRUPPO FILTRO RAL 7035 EMC	325,00	325,00	291x291	-	-	-	-	-	CE; cURus; cULus; cCSAus	-