

|                               |                                                                                                   |                               |                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SETTORE                       | Costruttori macchine e automazione, Industria farmaceutica, Industria alimentare, Difesa e Marina | CERTIFICAZIONI                | RoHs, RU, CE, UKCA, SA, ENEC14                                    |
| FASI                          | 3+ Neutro                                                                                         | APPLICAZIONI TIPICHE          | SERVO DRIVES, INVERTER CONVERTERS E TUTTE LE APPLICAZIONI TRIFASE |
| TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE | 3x 520/300 VAC (480 VAC +10% possible)                                                            | CONNESSIONE INGRESSO / USCITA | MORSETTI                                                          |
| FREQUENZA                     | DC to 60 Hz                                                                                       | PERFORMANCE ATTENUAZIONE      | Alta                                                              |

|                     |       |                |              |
|---------------------|-------|----------------|--------------|
| GRADO DI PROTEZIONE | IP 20 | RANGE CORRENTE | DA 8A a 160A |
|---------------------|-------|----------------|--------------|

| CODICE             | CORRENTE (A) @50° (40°) | POTENZA DISSIPATA (W) | CORRENTE DI DISPERSIONE (mA) | RESISTENZA |           |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|-----------|
|                    |                         |                       |                              | R (kOhm)   | RI (kOhm) |
| FN3256H-8-29       | 8 (8.8)                 | 0.6                   | 2,7                          | 1500       | 680       |
| FN3256H-16-29      | 16 (17.5)               | 0.6                   | 5.0                          | 1500       | 680       |
| FN3256H-25-33      | 25 (27)                 | 0.6                   | 9.8                          | 1500       | 680       |
| FN3256H-36-33      | 36 (39)                 | 0.6                   | 11.3                         | 1500       | 680       |
| FN3256H-64-34      | 64 (70)                 | 0.6                   | 17.2                         | 1500       | 680       |
| FN3256H-80-35      | 80 (88)                 | 0.6                   | 14.5                         | 1500       | 680       |
| FN3256H-120-35     | 120 (131)               | 0.9                   | 25.0                         | 1500       | 680       |
| FN3256H-160-40     | 160 (175)               | 1.3                   | 26.9                         | 1500       | 680       |
| FN3256H-8-29-R69   | 9 (8.8)                 | 0.6                   | 2.7                          | 1500       | 10000     |
| FN3256H-16-29-R69  | 17 (17.5)               | 0.6                   | 5.0                          | 1500       | 10000     |
| FN3256H-25-33-R69  | 26 (27)                 | 0.6                   | 9.8                          | 1500       | 10000     |
| FN3256H-36-33-R69  | 36 (39)                 | 0.6                   | 11.3                         | 1500       | 10000     |
| FN3256H-64-34-R69  | 64 (70)                 | 0.6                   | 17.2                         | 1500       | 10000     |
| FN3256H-80-35-R69  | 80 (88)                 | 0.6                   | 14.5                         | 1500       | 10000     |
| FN3256H-120-35-R69 | 120 (131)               | 0.9                   | 25.0                         | 1500       | 10000     |
| FN3256H-160-40-R69 | 160 (175)               | 1.3                   | 26.9                         | 1500       | 10000     |