

**FNU** - Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento aspirato in nylon

<b>SETTORE</b>	Costruttore macchine e Automazione, Multiutility	<b>CERTIFICAZIONI</b>	EN 45545-2, NFPA-130 Reach, RoHs, CE
<b>COMPATIBILITA' RACCORDI</b>	FSU-M, FSU-S, FSU-P, FSU-F, FSU-C, FSU-C-S, FSU-C90, FSU-FSU, FSU-E,FSU-CG	<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP54, IP65
<b>MATERIALE</b>	Acciaio zincato, Nylon	<b>CLASSIFICAZIONE AL FUOCO</b>	Autoestinguento
<b>COLORE</b>	Nero	<b>TEMPERATURA DI IMPIEGO</b>	70°C -15°C
<b>PACKAGING</b>	Matassa	<b>RESISTENZA ALLA COMPRESIONE</b>	350 Kg/100 mm

**NOTE** Alta temperatura, resistenza ai solventi e abrasione

<b>CODICE</b>	<b>DIAMETRO ESTERNO</b>	<b>DIAMETRO INTERNO</b>	<b>MISURA NOMINALE</b>	<b>/</b>
FNU16B	17	13	16	
FNU20B	21,5	16,9	20	
FNU25B	26	21,1	25	
FNU32B	34	28,1	32	