

SETTORE	Costruttori macchine automazione, Multiutility, industria farmaceutica			CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, SA, cQc			
FASI	1			APPLICAZIONI TIPICHE	Illuminazione,Led driver e display,lampioni e segnaletica, illuminazione industriale e architettonica,ballast fluorescenti			
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	300 VAC / 300 VDC			CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	cavo			
FREQUENZA	DC to 60 Hz			PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Molto alta			
GRADO DI PROTEZIONE	IP20			RANGE CORRENTE	DA 1A a 8A			
CODICE	CORRENTE (A) @40° C (25° C)	CORRENTE DISPERSIONE (mA)	POTENZA DISSIPATA (W)	INDUTTANZA (Mh) L		CAPACITA' (nF)		RES. (kOhm)
				L1	L2	Cx	Cy	
FN2560-1-04-C00	1	0.0	0.54	4.0	198	0.470	-	0.54
FN2560-1-04-C11	1	0.4	0.54	4.0	198	0.470	2x 4.7	0.54
FN2560-1-04-C16	1	3.1	0.54	4.0	198	0.470	2x 33	0.54
FN2560-2-04-C00	3	0.0	1.52	2.0	98	0.470	-	1.52
FN2560-2-04-C11	3	0.4	1.52	2.0	98	0.470	2x4.7	1.52
FN2560-2-04-C16	3	3.1	1.52	2.0	98	0.470	2x33	1.52
FN2560-5-04-C00	6	0.0	2.65	1.0	51	0.470	-	2.65
FN2560-5-04-C11	6	0.4	2.65	1.0	51	0.470	2x4.7	2.65
FN2560-5-04-C16	6	3.1	2.65	1.0	51	0.470	2x33	2.65
FN2560-8-04-C00	10	0.0	3.45	0.5	26	0.470	-	3.45
FN2560-8-04-C11	10	0.4	3.45	0.5	26	0.470	2x4.7	3.45
FN2560-8-04-C16	10	3.1	3.45	0.5	26	0.470	2x33	3.45