

SETTORE	Costruttore macchine e Automazione Multiutility, Costruzioni	CERTIFICAZIONI	EN 45545-2, NFPA-130 Reach, RoHs, CE, Lloyd's register
COMPATIBILITA' RACCORDI	FSU-M,FSU-S, FSU-P, FSU-F, FSU-C, FSU-C-S, FSU-C90, FSU-FSU, FSU-E,FSU-CG	GRADO DI PROTEZIONE	IP54, IP65
MATERIALE	Acciaio zincato, Nylon	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente, Halogen Free
COLORE	Nero	TEMERATURA DI IMPIEGO	90°C -25°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	350 Kg/100 mm
NOTE	Edifici pubblici, dove è richiesto il basso rischio di incendio		

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
LFHU12B	14	10,2	12	
LFHU16B	17	13	16	
LFHU20B	21,5	16,9	20	
LFHU25B	26	21,1	25	
LFHU32B	34	28,1	32	
LFHU40B	44,5	37,6	40	
LFHU50B	55	48,4	50	
LFHU63B	64,5	57,5	63	
LFHU75B	79	70	75	