

ND16 - Ventilatore assiale NMB in CC

SETTORE	Tutti i settori	PROTEZIONE MOTORE	A impedenza o elettronica
MOTORE	brushless	TIPO DI SUPPORTO	Cuscinetto (Ball) o bronzine (Sleeve)
CONNESSIONE	A filo (W)	PRODOTTI CORRELATI	Griglie metalliche-Griglie di aereazione-Griglie plastiche-Filtri plastici-Panni filtro e reti ricambio-Griglie plastiche mont.rapido
CORRENTE	Continua	NOTE	Sensore di allarme o di velocità su terzo filo (opzionale)

CODICE FANDIS	DESCRIZIONE	VENTILATORI A CUSCINETTI, BRONZINE O ACCESSORI	TIPO USCITA	ALIMENT. Volt (V)	GRADO DI PROTEZIONE IP	L1	L2	SPESSORE	WATT (W)	PORTATA (m3/h)	PRESSIONE (Pa)	RUMORE (A)	OMOLOGAZIONI
1606KL 04WB50	VENT L00 40x40x15mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	40	40	15	1	14	63	34	CE; UR; CSA; VDE
2408NL 05WB50	VENT P00 60x60x20mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	60	60	20	2,16	30	41	31,5	CE; UR; CSA; VDE
2410RL 04WB10C	VENT C00 60x60x25mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	60	60	25	0,6	22	17	19	CE; cURus; VDE
2410SB 05WB50B00	VENT 60x60x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	60	60	25	2,6	40	63	32	CE; cURus; VDE
3110KL 05WB70D	VENT D00 80x80x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	80	80	25	3,9	78	64	40	CE; UR; CSA; VDE
3110RL 04WB50F	VENT F00 80x80x25mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	80	80	25	3	65	37	32,5	CE; cURus; VDE
3110RL 05WB50D	VENT D00 80x80x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	80	80	25	3,4	65	37	32,5	CE; cURus; VDE
3110SB 04WB50E00	VENT E00 80x80x25mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	80	80	25	1,7	70	38	30	CE; cURus; VDE
3110SB 05WB50E00	VENT E00 80x80x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	80	80	25	2,2	70	38	30	CE; cURus; VDE
4710KL 04WB20E	VENT E00 119x119x25mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	120	120	25	2,3	129	25	31	CE; UR; CSA; VDE
4710KL 04WB50E	VENT E00 119x119x25mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	120	120	25	6,6	195	51	41,5	CE; UR; CSA; VDE
4710KL 05WB20E	VENT E00 119x119x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	25	2,4	129	25	31	CE; UR; CSA; VDE
4710KL 05WB40E	VENT E00 119x119x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	25	5,28	153	34	38,5	CE; UR; CSA; VDE
4710KL 05WB50E	VENT E00 119x119x25mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	25	7	195	51	41,5	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 04WB30E	VENT E00 119x119x38mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	120	120	38	6,6	184	68	42,5	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 04WB40E	VENT E00 119x119x38mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	120	120	38	8,4	200	81	46,5	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 04WB50E	VENT E00 119x119x38mm - 12 Vd.c.	Ball Bearing	fili	12 V d.c.	IP20	120	120	38	16	220	110	50	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 05WB30E	VENT E00 119x119x38mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	38	9,6	184	68	42,5	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 05WB39E	VENT E00 119x119x38mm - 24 Vd.c. + ALLARME	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	38	7,4	184	68	42,5	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 05WB40E	VENT E00 119x119x38mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	38	8,4	200	81	46,5	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 05WB50E	VENT E00 119x119x38mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	120	120	38	15,6	221	110	50	CE; UR; CSA; VDE
4715KL 07WB30E	VENT E00 119x119x38mm - 48 Vd.c.	Ball Bearing	fili	48 V d.c.	IP20	120	120	38	7,7	184	68	42,5	CE; UR; CSA; VDE
5920PL 05WB40	VENT D00 172x150x51mm - 24 Vd.c.	Ball Bearing	fili	24 V d.c.	IP20	172	150	51	22,8	408	155	58	CE; UR; CSA; VDE