

LTPAS - Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento liscio in PVC resistente all'olio e alle alte temperature

SETTORE	Costruttore macchina e Automazione, Aulitility, Aree pericolose, Energie rinnovabili, Telecomunicazioni	CERTIFICAZIONI	Reach, RoHs, CE,
COMPATIBILITA' RACCORDI	LTP-C, LTP-C-S,LTP-CF,LTP-C-SF, LTP-C90,LTP-C45,LTP-LTP,LTP-E,LTP-EXD, LTP-EXD-90,LTP-EXD-45,LTP-EXE, LTP-EXE-90,LTP-EXE-45,FSU-CG	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IPO67, IP68, IP69
MATERIALE	Acciaio zincato, PVC antistatico	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente, resistente agli olii DUV resistant
COLORE	Nero, grigio, arancione	TEMERATURA DI IMPIEGO	105°C -20°C, UV resistant
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	400 Kg/100 mm

NOTE Applicazioni esterne, dove è necessaria resistenza meccanica e un grado di protezione IP68/IP69

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
LTPAS16B	17,8	12,6	16	
LTPAS20B	21,1	16	20	
LTPAS25B	26,4	21	25	
LTPAS32B	33,1	26,5	32	
LTPAS40B	41,8	35,4	40	
LTPAS50B	47.9	40,4	50	
LTPAS63B	59,7	51,6	63	