

SETTORE	Costruttori macchine automazione, Multiutility, industria farmaceutica		CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, ENEC14, SA
FASI	1		APPLICAZIONI TIPICHE	Piccole e medie macchine industriali.Ups monofase.Azionamenti per motori a velocità variabile,inverter e convertitori. Applicazioni rumorose con alimentazione monofase o bifase
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	2x 520/300 VAC (FN 2410 H/FN 2412 H) 1x 250 VAC (FN 2410/FN 2412)		CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Morsetti
FREQUENZA	DC to 400 Hz		PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Alta/molto alta
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20		RANGE CORRENTE	DA 8A a 45A
CODICE	CORRENTE (A) @40° C (25° C)	CORRENTE DISPERSIONE (mA)	POTENZA DISSIPATA (W)	
FN 2410-8-44	8 (8.8)	2.60 (1.49)	2.6	
FN 2410-16-44	16 (17.5)	2.60 (1.49)	3.5	
FN 2410-25-33	25 (27.4)	2.60 (1.49)	5.5	
FN 2410-32-33	32 (35.0)	2.60 (1.49)	5.6	
FN 2410-45-33	45 (49.3)	2.60 (1.49)	7.4	
FN 2410-60-34	60 (65.7)	2.60 (1.49)	5.5	
FN 2410-80-34	80 (87.6)	2.60 (1.49)	9.9	
FN 2410-100-34	100 (109.5)	2.60 (1.49)	15.4	
FN 2410 H-8-44	8 (8.8)	2.60 (1.49)	2.6	
FN 2410 H-16-44	16 (17.5)	2.60 (1.49)	3.5	
FN 2410 H-25-33	25 (27.4)	2.60 (1.49)	5.5	
FN 2410 H-32-33	32 (35.0)	2.60 (1.49)	5.6	
FN 2410 H-60-34	60 (65.7)	2.60 (1.49)	5.5	
FN 2410 H-80-34	80 (87.6)	2.60 (1.49)	9.9	
FN 2410 H-100-34	100 (109.5)	2.60 (1.49)	15.4	
FN 2412-8-44	8 (8.8)	2.60 (1.49)	2.6	
FN 2412-16-44	16 (17.5)	2.60 (1.49)	3.5	
FN 2412-25-33	25 (27.4)	2.60 (1.49)	5.5	
FN 2412-32-33	32 (35.0)	2.60 (1.49)	5.6	
FN 2412-45-33	45 (49.3)	2.60 (1.49)	7.4	
FN 2412 H-8-44	8 (8.8)	2.60 (1.49)	2.6	
FN 2412 H-16-44	16 (17.5)	2.60 (1.49)	3.5	
FN 2412 H-25-33	25 (27.4)	2.60 (1.49)	5.5	
FN 2412 H-32-33	32 (35.0)	2.60 (1.49)	5.6	