

SETTORE	Costruttori macchine automazione, Multiutility	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, ENEC14, SA
FASI	1	APPLICAZIONI TIPICHE	equipaggiamenti elettrici e elettronici,beni di consumo, office automation, Ups, datacenter, building automation
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	250 VAC, 50/60 Hz	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Faston
FREQUENZA	DC to 400 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Standard/ Alta

GRADO DI PROTEZIONE	P -> PE 2000 VAC for 2 sec P -> N 760 VAC for 2 sec P -> N 250 VAC for 2 sec (Z types)	RANGE CORRENTE	DA 1A a 10A
---------------------	--	----------------	-------------

CODICE	CORRENTE (A) @40° C (25° C)	CORRENTE DISPERSIONE (mA)	POTENZA DISSIPATA (W)	INDUTTANZA (Mh) L	CAPACITA' (nF)		RES. (kOhm)
					Cx	Cy	
FN 332-1-05	1 (1,2)	10		10	15	2.2	
FN 332-3-05	3 (3.6)	2		2	15	2.2	
FN 332-6-05	6 (7.3)	0.8		0.8	15	2.2	
FN 332-10 A-05	10 (12)	0.5		0.5	15	2.2	
FN 332 Z-1-05	1 (1.2)	10	26	10	15	2.2	1200
FN 332 Z-3-05	3 (3.6)	2	26	2	15	2.2	1200
FN 332 Z-6-05	6 (7.3)	0.8	26	0.8	15	2.2	1200
FN 332 Z-10-05	10 (12)	0.5	26	0.5	15	2.2	1200