

SETTORE	Costruttore machina e Automazione, Multiutility, Aree pericolose, Energie rinnovabili, Telecomunicazioni, Ferroviario e trasporti	CERTIFICAZIONI	EN 45545-2, NFPA-130, Reach, RoHs, CE,Lloyd Register
COMPATIBILITA' RACCORDI	LTP-C, LTP-C-S,LTP-CF,LTP-C-SF, LTP-C90,LTP-C45,LTP-LTP,LTP-E, LTP-EXD,LTP-EXD-90,LTP-EXD-45, LTP-EXE,LTP-EXE-90,LTP-EXE-45,FSU-CG	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IPO67, IP68, IP69
MATERIALE	Acciaio zincato, LFH	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	"Autoestinguente, Halogen Free, Uv resistant"
COLORE	Nero,	TEMERATURA DI IMPIEGO	90°C -25°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	400 Kg/100 mm

NOTE Zone dove è richiesta bassa tossicità ai fumi

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
LTPLFH16B	17,8	12,6	16	
LTPLFH20B	21,1	16	20	
LTPLFH25B	26,4	21	25	
LTPLFH32B	33,1	26,5	32	