

SETTORE	Costruttori macchine automazione, Multiutility	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, ENEC14, SA
FASI	1	APPLICAZIONI TIPICHE	equipaggiamenti elettrici e elettronici,beni di consumo, office automation, Ups, datacenter,building automation
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	250 VAC, 50/60 Hz	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Faston
FREQUENZA	DC to 400 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Standard/ Alta
GRADO DI PROTEZIONE	P -> PE 2000 VAC for 2 sec P -> N 760 VAC for 2 sec	RANGE CORRENTE	DA 1A a 10A

CODICE	CORRENTE (A) @40° C (25° C)	CORRENTE DISPERSIONE (mA)	INDUTTANZA (Mh) L			CAPACITA' (nF)		RES. (kOhm)
			L	L1	L2	Cx	Cy	
FN 343-1-05	1 (1.15)	340	5.9	9.5	0.46	100	2.2	/
FN 343-3-05	3 (3.4)	340	1.1	2	0.4	100	2.2	/
FN 343-6-05 6	6 (6.9)	340	0.43	0.77	0.4	100	2.2	/
FN 343-10-05	10 (11.5)	340	0.27	0.66	0.4	100	2.2	/