

LTPUL - Guaina flessibile in acciaio zincato con nastro adesivo in rame di 40mm con copertura in PVC liscio

SETTORE	Costruttore machina e automazione, multiutility, aree pericolose, energie rinnovabili, telecomunicazioni	CERTIFICAZIONI	Reach, RoHs, CE, UL listed
COMPATIBILITA' RACCORDI	LTP-C-UL,LTP-C-UL90,LTP-C-UL45, LTP-EXD,LTP-EXD-90,LTP-EXD-45, LTP-EXE,LTP-EXE-90,LTP-EXE-45,FSU-CG	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IPO67, IP68, IP69
MATERIALE	Acciaio zincato, Rame	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente, Uv resistant
COLORE	Nero	TEMERATURA DI IMPIEGO	75°C -15°C, UV resistant
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	500 Kg/100 mm
NOTE	Dove è richiesta la certificazione UL listed o CSA		

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
6701-30-BK	17,8	12,6	16	
6702-30-BK	21,1	16	20	
6703-30-BK	26,4	21	25	
6704-30-BK	33,1	26,5	32	
6705-30-BK	41,8	35,4	40	
6706-30-BK	47,9	40,4	50	
6707-30-BK	59,7	51,6	63	