

LTPPU - Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento in poliuretano halogen free

SETTORE	Costruttore machina e Automazione, multiutility, aree pericolose,costruzioni	CERTIFICAZIONI	Reach, RoHs, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	LTP-C, LTP-C-S,LTP-CF,LTP-C-SF, LTP-C90,LTP-C45,LTP-LTP,LTP-E, LTP-EXD,LTP-EXD-90,LTP-EXD-45, LTP-EXE,LTP-EXE-90,LTP-EXE-45,FSU-CG	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IPO67, IP68, IP69
MATERIALE	Acciaio zincato, Rivestimento poliuretano	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente, Halogen Free, Uv resistant
COLORE	Nero, Blu	TEMERATURA DI IMPIEGO	100°C -40°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	400 Kg/100 mm

NOTE
 Dove è richiesta un'alta resistenza meccanica con alte temperature e resistenza all'abrasione

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
LTPPU10	11,8	7	10	
LTPPU12	14,2	10	12	
LTPPU16	17,8	12,6	16	
LTPPU20	21,1	16	20	
LTPPU25	26,4	21	25	
LTPPU32	33,1	26,5	32	
LTPPU40	41,8	35,4	40	
LTPPU50	47.9	40,4	50	
LTPPU63	59,7	51,6	63	