

SETTORE	Idustria farmaceutica, macchine e automazione multiutility	CERTIFICAZIONI	2450
FASI	1	APPLICAZIONI TIPICHE	Equipaggiamenti elettrici e elettronici,strumenti di misura apparecchi medicali, piccole macchine, macchine per ufficio
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	250 VAC, 50/60 Hz	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	Vite protetta
FREQUENZA	DC to 400 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Standard/alta

GRADO DI PROTEZIONE RANGE CORRENTE DA 1A a 20A

CODICE	CORRENTE (A) @40° C (25° C)	CORRENTE DISPERSIONE (mA)	POTENZA DISSIPATA (W)	INDUTTANZA (Mh) L	CAPACITA' (nF)		RES. (kOhm)
					Cx	Cy	
FN2450G-6-61	6 (6.8)	0.66 (0.38)		10.5	0.47	4.7	
FN2450G-10-61	10 (11.4)	0.66 (0.38)		4.9	0.47	4.7	
FN2450G-16-61	16 (18.2)	0.66 (0.38)		1.8	0.47	4.7	
FN2450G-20-61	20 (22.8)	0.66 (0.38)		0.94	0.47	4.7	
FN2450F-6-61	6 (6.8)	0.47 (0.27)		10.5	0.47	3.3	
FN2450F-10-61	10 (11.4)	0.47 (0.27)		4.9	0.47	3.3	
FN2450F-16-61	16 (18.2)	0.47 (0.27)		1.84	0.47	3.3	
FN2450F-20-61	20 (22.8)	0.47 (0.27)		0.94	0.47	3.3	
FN2450B-6-61	6 (6.8)	0.00		10.5	0.47		
FN2450B-10-61	10 (11.4)	0.00		4.9	0.47		
FN2450B-16-61	16 (18.2)	0.00		1.84	0.47		
FN2450B-20-61	20 (22.8)	0.00		0.94	0.47		