

SETTORE	Costruttori machine e Automazione, Multiutility, Aree pericolose, Costruzioni	CERTIFICAZIONI	Reach, RoHs, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	LTP-C, LTP-C-S,LTP-CF,LTP-C-SF, LTP-C90,LTP-C45,LTP-LTP,LTP-E,LTP-EXD,LTP-EXD-90,LTP-EXD-45,LTP-EXE,LTP-EXE-90,LTP-EXE-45,FSU-CG	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IPO67, IP68, IP69
MATERIALE	Acciaio zincato, Poliuretano antistatico	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente, Uv resistant
COLORE	Nero	TEMERATURA DI IMPIEGO	100°C -40°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	400 Kg / 100 mm

NOTE

Dove è richiesta alta resistenza meccanica, alte temperature e resistenza all'abrasione

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
LTPPUAS16	17,8	12,6	16	
LTPPUAS20	21,1	16	20	
LTPPUAS25	26,4	21	25	
LTPPUAS32	33,1	26,5	32	
LTPPUAS40	41,8	35,4	40	
LTPPUAS50	47,9	40,4	50	
LTPPUAS63	59,7	51,6	63	