

SETTORE	Costruttori macchine e automazione, Industria farmaceutica, Industria alimentare, Energie rinnovabili Difesa e Marina	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, SA, ENEC14
FASI	3	APPLICAZIONI TIPICHE	SERVO DRIVES, INVERTER CONVERTERS E TUTTE LE APPLICAZIONI TRIFASE
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	3x 520/300 VAC (FN 3258 H) 3x 480/277 VAC (FN 3258)	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	MORSETTI
FREQUENZA	DC to 60 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Alta-Molto alta

GRADO DI PROTEZIONE	IP 20	RANGE CORRENTE	DA 7A a 180A
---------------------	-------	----------------	--------------

CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)
FN3258-7-44	7 (7.7)	4	4.3	3.8
FN3258-16-44	16 (17.5)	7.5	4.3	6.1
FN3258-30-33	30 (32.9)	15	4.3	11.8
FN3258-42-33	42 (46.0)	22	4.3	15.7
FN3258-55-34	55 (60.2)	30	4.3	25.9
FN3258-75-34	75 (82.2)	37	4.3	32.2
FN3258-100-35	100 (109.5)	55	4.3	34.5
FN3258-130-35	130 (142.4)	75	4.3	43.1
FN3258-180-40	180 (197.1)	90	4.3	58.3
FN3258H-7-44	7 (7.7)	4	4.7	3.8
FN3258H-16-44	16 (17.5)	7.5	4.7	6.1
FN3258H-30-33	30 (32.9)	18.5	4.7	11.8
FN3258H-42-33	42 (46.0)	22	4.7	15.7
FN3258H-55-34	55 (60.2)	37	4.7	25.9
FN3258H-75-34	75 (82.2)	45	4.7	32.2
FN3258H-100-35	100 (109.5)	55	4.7	34.5
FN3258H-130-35	130 (142.4)	75	4.7	43.1
FN3258H-180-40	180 (197.1)	110	4.7	58.3