

LTBRDP - Guaina flessibile in acciaio zincato, con doppio rivestimento trecciato in acciaio zincato e rivestimento in PVC, resistente agli olii e alte temperature

SETTORE	LTP, Alimentare, Medicale, Macchinari e OEM	CERTIFICAZIONI	Reach, RoHs, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	LTP-C, LTP-C-S,LTP-CF,LTP-C-SF, LTP-C90,LTP-C45,LTP-LTP,LTP-E,LTP-EXD, LTP-EXD-90,LTP-EXD-45,LTP-EXE, LTP-EXE-90,LTP-EXE-45,FSU-CG	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IPO67, IP68, IP69
MATERIALE	Acciaio zincato, PVC	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente, UV resistant
COLORE	Nero	TEMERATURA DI IMPIEGO	105°C -20°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	400 Kg/100 mm

NOTE
 Macchine e costruzioni all'esterno dove è richiesta la resistenza alla corrosione e al grado di protezione elevato con schermature EMC

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
LTBRDP20B	21,1	16	20	
LTBRDP25B	26,4	21	25	
LTBRDP32B	33,1	26,5	32	
LTBRDP40B	41,8	35,4	40	
LTBRDP50B	47,9	40,4	50	
LTBRDP63B	59,7	51,6	63	