

LTBRDLFH - Guaina flessibile in acciaio zincato, con rivestimento in treccia zincata EMC con rivestiemnto in PVC, resistente agli olii

SETTORE	LTP, Alimentare, Medicale, Macchinari e OEM	CERTIFICAZIONI	EN 45545-2, NFPA-130, Reach, RoHs, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	LTP-C, LTP-C-S,LTP-CF,LTP-C-SF, LTP-C90,LTP-C45,LTP-LTP,LTP-E,LTP-EXD, LTP-EXD-90,LTP-EXD-45,LTP-EXE, LTP-EXE-90,LTP-EXE-45,FSU-CG	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IPO67, IP68, IP69
MATERIALE	Acciaio zincato, PVC	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente UL, Halogen free
COLORE	Nero	TEMERATURA DI IMPIEGO	90°C -25°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	400 Kg/100 mm

NOTE
macchine e costruzioni all'esterno dove è richiesta la resistenza alla corrosione e al grado di protezione elevato con schermature EMC, dove è richiesta una bassa tossicità ai fumi

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
LTBRDLFH20B	21,1	16	20	
LTBRDLFH25B	26,4	21	25	
LTBRDLFH32B	33,1	26,5	32	