

LTPBRD - Guaina flessibile in acciaio zincato, con rivestimento in elastometro termoplastico e trecciatura in acciaio inox 316

SETTORE	Costruttore machina e Automazione, Multiutility, Aree pericolose, Energie rinnovabili, Telecomunicazioni	CERTIFICAZIONI	Reach, RoHs, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	LTP-C, LTP-C-S,LTP-CF,LTP-C-SF, LTP-C90,LTP-C45,LTP-LTP,LTP-E,LTP-EXD, LTP-EXD-90,LTP-EXD-45,LTP-EXE, LTP-EXE-90,LTP-EXE-45,FSU-CG	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IPO67, IP68, IP69
MATERIALE	Acciaio zincato, elestometro TPE, Acciaio Inox	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente, Halogen free
COLORE	Nero	TEMERATURA DI IMPIEGO	105°C -20°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	400 Kg/100 mm

NOTE
 Ambienti industriale molto pesanti come la lavorazione dei metalli

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
LTPBRD16	19,3	12,6	16	
LTPBRD20	22,6	16	20	
LTPBRD25	27,9	21	25	
LTPBRD32	34,6	26,5	32	
LTPBRD40	43,3	35,4	40	
LTPBRD50	49,3	40,4	50	